VÍDEO-ENDOSCÓPIO

PCE-VE 355N3



- **Cabeça articulada em 2 direções**
- **Sonda flexível**
- **Comprimento da sonda: 3 m**
- **Diâmetro da sonda: 4,5 mm**
- **Registro de imagens e vídeos**
- **Cartão de memória de 8 GB**
- **Inclui estojo de transporte**

Vídeo-endoscópio

Vídeo-endoscópio com cabeça articulada em 2 direções para indústria e oficinas /
Cartão de memória de 8 GB / Registro de imagens e vídeos / Diâmetro de 4,5 mm / Comprimento: 3 m

O vídeo-endoscópio ou videoscópio com cabeça articulada em 2 direções é uma ferramenta ideal para técnicos de manutenção e engenheiros de desenvolvimento. O vídeo-endoscópio com cabeça articulada permite visualizar o interior de máquinas e instalações e gravar as imagens e vídeos em um cartão de memória SD. Por favor, tenha em consideração o diminuto diâmetro da sonda de apenas 4,5 mm. Ela permite penetrar em peças muito pequenas. O comprimento da sonda é de 3m.

O uso do vídeo-endoscópio de cabeça articulada é muito simples. Basta introduzir a sonda através de um orifício para acessar o lugar a ser inspecionado e depois visualizar as imagens na tela. A alavanca de comando permite mover a cabeça em 2 direções. Quando desejar poderá registrar uma imagem que será salva na memória do vídeo-endoscópio. Poderá transferir essa imagem ao PC a qualquer momento. Lá poderá analisá-la com mais detalhes ou mostrá-la a outras pessoas. Graças à sua sonda flexível, seu baixo peso e sua excelente ótica pode detectar com facilidade e rapidamente áreas problemáticas ou defeituosas, o que permite tomar as medidas correspondentes sem ter que realizar dispendiosas desmontagens.

Especificação

Dados técnicos gerais	
Resolução	Formato de imagem: JPEG (640 x 480) Formato de vídeo: ASF (320 x 240)
Comprimento do cabo	3 m
Tipo do display	Tela colorida TFT
Tamanho do display	3,5 polegada
Taxa de atualização da tela	30 x por segundo
Suporte de armazenamento	cartão SD
Capacidade de armazenamento	32 GB
Interface	Mini-USB, Saída AV, Entrada AV, cartão SD
Sensor	CMOS
Resolução da câmara	320 x 240 pixels
Orientação da câmera	articulado
Tempo de operação	4 h
Comprimento da cabeça	13 mm
Diâmetro da cabeça de câmara	4,5 mm
Articulação da sonda endoscópica	Flexível, 2 direções, 180 °
Campo de visão	90 °
Profundidade do campo de visão	10 ... 100 mm
Intensidade luminosa	5 LEDs
Idioma do menu	Inglês (US), Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Holandês, Português, Dinamarquês, Turco, Polonês, Russo, Chinês, Japonês, Coreano, República Tcheca, Húngaro, Romero, Sueco, Grego, Norueguês
Proteção IP (dispositivo)	IP52
Alimentação	AC 100 ... 240 V | 50 / 60 Hz
Tipo de conector	Dispositivo plug europeu
Capacidade	2300 mAh
Condições operacionais	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % HR
Condições de armazenamento	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % HR
Dimensões (C x L x A)	207 x 118 x 37 mm
Peso	390 g