MEDIDOR DE PH

PCE-PHM 12-ICA



- **Compensación de temperatura hasta 50 °C**
- **Soporte de montaje universal**
- **Electrodo pH extraíble**
- **Manejo sencillo**
- **Unidad de temperatura: ºC y ºF**
- **Alimentación por red o pilas**
- **Certificado de calibración ISO incluido**

El medidor de pH ha sido diseñado especialmente para medir el valor pH en acuarios. El soporte de montaje universal incluido en el envío permite sujeta el medidor de pH en cualquier acuario. La sonda de temperatura integrada en el medidor de pH sirve, no solo para indicar la temperatura en pantalla, sino también para la compensación de temperatura. Gracias a ello obtendrá siempre un valor preciso, aún cuando la temperatura oscile. Puede ajustar o calibrar el medidor de pH con una solución de calibración pH 7.
Puede alimentar el medidor de pH de dos formas. Por un lado, puede alimentar el medidor de pH con el adaptador de red incluido en el envío. Por otro lado, también es posible alimentar el medidor de pH con 4 pilas. Todo ello permite que el medidor de pH sea apto para una instalación fija o para un uso móvil.

Especificación

pH	
Rango hasta	0 ... 14 pH
Resolución	0,01 pH
Precisión	±0,1 pH
Temperatura	
Rango hasta	0 ... 55 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	±1 °C
Electrodo	
Conexión	BNC

Datos técnicos generales	
Compensación de temperatura	0 ... 50 °C
Tipo de pantalla	LCD
Número de puntos de calibración	1
Calibración	manual con solución pH 7
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP41
Alimentación	230 ... 240 V AC | 50 Hz, 19 mA
Tipo de conector	Euroenchufe
Batería	4 x 1,5 V LR44 , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	140 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 50 °C , 0 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 50 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	75 x 55 x 25 mm
Peso	75 g