# BALANCE POUR LABORATOIRE

## PCE-PCS 30




- **Indication séparée par poids, quantité et poids de référence**
- **Haute résolution**
- **Balance pour inventaire avec possibilité de tarage**
- **Alimentation par accumulateur**
- **Adaptateur secteur à 230 V**
- **Mémoire pour 99 valeurs**
- **Optionnel : Logiciel**
- **Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO**

Les positions de mémoire de la balance pour laboratoire et la possibilité d'alimentation par accumulateur font de cette balance un instrument d'une aide inestimable. Cette balance pour laboratoire est l'outil optimum pour déterminer avec exactitude la quantité de pièces, par exemple pour les travaux d'inventaire. En réalisant le comptage par pièces avec la balance pour laboratoire il faudra d'abord déterminer le poids simple d'une quantité déterminée ou introduire la valeur si elle est connue. Après avoir déposé un nombre indéterminé de pièces, la balance pour laboratoire indique le poids, le poids de référence et la quantité. A travers du clavier vous pourrez effectuer un tarage préalable ou introduire le nombre ou le poids de référence. La balance pour laboratoire possède un port RS-232. Grâce au logiciel optionnel, vous pourrez transmettre les valeurs de la pesée à l'ordinateur.

## Spécifications

| Plage de pesage | |
|---|---|
| Plage de mesure de | 0,5 g |
| Plage de mesure max. | 30 kg |
| Résolution | 0,5 g |
| Précision | ±0,5 g |

| Caractéristiques techniques générales | |
|---|---|
| Fonctions de mesure (informations complémentaires) | Comptage de pièces, fonction somme |
| Unités | g |
| Type d'écran | LCD |
| Capacité de stockage | 99 Valeurs |
| Interface | RS232 |
| Boîtier | ABS (copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène) |
| Reproductibilité | ± 0,5 g |
| Charge minimale [min] | 0,5 g |
| Zone de tarage | 100 % |
| Matériau du plateau de pesage | Stainless steel |
| Calibrage | Au moyen d'un poids de contrôle externe |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Classe de protection | IP20 |
| Alimentation | Adaptateur secteur : 230 V / 50 Hz |
| Type de connecteur | Appareil - Fiche euro |
| Batterie | 1 x 6 V interne , Batterie plomb-gel |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Conditions de fonctionnement | 0 ... 40 °C , 10 ... 90 % H.r. |
| Conditions de stockage | 0 ... 40 °C , -10 ... 60 % H.r. |
| Dimensions ( L x L x H ) | 320 x 320 x 125 mm |
| Poids | 2800 g |

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr