BALANZA PARA PALÉS

PCE-SD 3000B



- **Verificada según M III**
- **Suma de varios pesaje**
- **Comparación de porcentaje de pesaje**
- **Filtro (tiempo de respuesta) ajustable**
- **Función de pesaje de animales**
- **Función cómputo de piezas**
- **Permite guardar el valor tara**
- **Longitud del cable entre barras de pesado 4 m**
- **Largo del cable hasta la pantalla: 3 m**
- **Pesaje de formulación mixta**
- **Determinación de tolerancia mín. / ok / máx.**

La balanza para palés con barras de pesado verificables y prevista para la aplicación flexible. Gracias a las barras de pesado flexibles (4 m) la balanza para pales es ideal para el pesado de objetos grandes, incluso se pueden pesar palés de gran tamaño, de manera rápida y cómoda. Esta balanza para palés verificada es de acero lacado. Los datos de pesado se pueden leer fácilmente en la pantalla externa (con un cable de 3,0 m). La pantalla de la balanza para pales se puede situar sobre una mesa o montar en la pared. Otras funciones de la balanza para palés verificada son la función de cómputo de piezas, función de suma indicación min. / máx., función de filtro, función de tara, % pesado comparativo, determinación de la tolerancia, tecla de bruto / neto en pantalla y mucho más. La interfaz integrada RS-232 permite la transmisión de datos a un PC (paquete software para la balanza para palés verificada es opcional).

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	20 kg
Rango hasta (max.)	3000 kg
Resolución	1 kg
Precisión	1 kg
Valor de verificación [e]	1 kg

Datos técnicos generales	
Longitud del cable	4 m
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Función de pesaje de animales, totalización de varias pesadas, función de cómputo de piezas, pesaje porcentual % comparativo, pesaje de recetas, función estadística
Unidades	kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 18 mm
Interfaz de datos	RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Carga mínima [mín.]	20 kg
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango de pesaje
Dimensiones	Pantalla 190 x 140 x 65 mm
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 4 s
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP54, IP67
Alimentación	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Batería	1 x 3 V Pila de botón , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	1125 x 120 x 86 mm
Peso	41000 g