PCE-SD 300



Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	2 kg
Faixa de medição máx.	300 kg
Resolução [d]	0,1 kg
Precisão	0,1 kg
Valor de verificação [e]	0,1 kg

Dados técnicos gerais	
Funções de medição	Valor médio, MIN, MAX
Funcções de medição (informação adicional)	Função de contagem de peças, função de pesagem de animais, soma de várias pesagens, pesagem de receitas combinadas
Unidades	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 18 mm
Interface	RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Carga mínima [min]	2 kg
Faixa de tara	Em toda a faixa de pesagem
Calibração	externo
Dimensões	Display 190 x 140 x 65 mm Rampa de acesso C 355 x A 48 mm
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 4 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP67, IP54
Alimentação	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Bateria	1 x 3 V Pilha tipo botão , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sem condensação)% HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	860 x 1000 x 48 mm
Peso	160000 g