VLOERWEEGSCHAAL

PCE-SD 6000E SST



- **geijkt volgens M III**
- **volledig gemaakt uit hoogwaardig roestvrij staal**
- **beschermingsklasse IP68 – IP65**
- **tolerantie bepalen van het gewicht metmin / ok / max**
- **gemiddeld gewicht bepalen**
- **verschillende wegingen optellen**
- **procent % vergelijkingsweging**
- **filter (reactietijd) kan worden ingesteld**
- **wegen van dieren mogelijk**
- **stuks tellen**
- **een tarra waarde opslaan**

De roestvrijstalen vloerweegschaal is compleet uit hoogwaardig, zuurbestendig, roestvrij staal gemaakt. In de weegschaal hebben de weegcellen een beschermingsklasse van IP68. Het weegoppervlak van de vloerweegschaal is glad en heeft geen naden of putjes zodat het reinigen snel en effectief uitgevoerd kan worden. De grootte van het plateau weegschaal is in verschillende afmetingen en weegbereiken beschikbaar.

De functies van de weegschaal zijn: optellen, stuks tellen, statistiek functie, wegen van dieren, procent weegfunctie, recept weegfunctie, meervoudige tarra, opslaan van tarra, bruto - netto weging en instelbare grensgewichten MIN / MAX/ OK. Daarnaast is de vloerweegschaal voorzien van interfaces die controlerende taken kunnen uitvoeren en waardoor besturingsfuncties kunnen worden overgenomen. Wij bieden bi-directionele RS-232, USB, LAN, analoge interface 4-20 mA, 0-10 V, en 3 passieve potentiaalvrije contacten of OC, aan. In de industrie kunnen speciale maten of eisen aan de roestvrijstalen vloerweegschaal gesteld worden. Voor zulke toepassingen bieden wij ook op maat oplossingen zoals volledige controle met SMS-melding.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	40 kg
Meetbereik tot [max.]	6000 kg
Resolutie [d]	2 kg
Nauwkeurigheid	2 kg
Kalibratiewaarde [e]	2 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	MIN, MAX, Gemiddelde waarde
Meetfuncties (extra informatie)	Weegfunctie voor dieren, functie voor het tellen van stukken, wegen van receptmixen, totaliseren van meerdere wegingen
Eenheden	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Materiaalanalysator	Roestvrij staal
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	40 kg
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige meetbereik
Weegplaatmateriaal	Roestvrij staal
Kalibratie	extern
Afmetingen	Display 190 x 140 x 65 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 3 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP65, IP68
Stroomvoorziening	230 V wisselstroom | 50 Hz, 8 V A
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Batterij	1 x 3 V Knoopcel , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1500 x 2000 x 112 mm
Gewicht	300000 g