PCE-779N



Specyfikacja

Temperatura typ K	
Zakres pomiarowy	-64 ... +1400 °C
Rozdzielczość	1 °C
Dokładność	± 1 % wartości pom. lub ± 1 °C (obowiązuje większa wartość) (pomiar w warunkach TUmg = 23 ± 6 °C)
Temperatura na podczerwień	
Zakres pomiarowy	-60 ... +760 °C
Rozdzielczość	1 °C
Dokładność	TObj = -60 ... 0 ± (2 + 0,05/degC) degC, TObj = 0 ... 760: ± 2 % wartości pom. lub ± 2 °C (obowiązuje większa wartość)

Ogólne dane techniczne	
Wyjścia / informacje dodatkowe	Interfejs dla czujnika typu K
Funkcje pomiarowe	MAX, MIN, Różnica, Wartość średnia
Jednostka	°C, °F
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Rozmiar wyświetlacza	1,6 in
Czas reakcji	1 s
Czas pracy	30 h
Czas pracy / informacje dodatkowe	bez lasera: min. 30 godz. z włączonym laserem i diodą LED: min. 3 godz.
Automatyczne wyłączanie od...do	1 ... 12 min.
Laser	Klasa 2 <1mW
Emisyjność od/do	0.1 ... 1
Emisyjność	0,95
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Akumulator / Bateria	2 x 1,5 V Bateria AAA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	1200 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 10 ... 90 % RH
Warunki przechowywania	-20 ... 60 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	172 x 119 x 48 mm
Masa	256 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com