PLATFORMVÆGT

PCE-SCS 60-ICA



- **Platformstørrelse 300 x 400 mm**
- **Stødsikkert plasthus**
- **20 mm LCD-display**
- **Batteridrift**
- **Automatisk energisparetilstand**
- **Tarafunktion**
- **Vejeenheder kg og lb**
- **Fladt og let design**
- **Inkl. ISO-kalibreringscertifikat**

Platformvægt med en 300 x 400 mm stor platform i rustfrit stål, som kan tages af ved rengøring. Fleksibel brug af den mobile Platformvægt muliggøres ikke kun af den lave vægt og de kompakte mål, men også af den uafhængige strømforsyning med et 6 V 4 Ah-batteri.

Hvis de 4 vejeceller i Platformvægt med en vejekapacitet på 60 kg og en opløsning på kun 5 g kræver justering, kan dette udføres hurtigt og nemt med eksterne lodder (ekstraudstyr) via Platformvægtens kalibreringsfunktion. Takket være betjening via taster, den hurtige reaktionstid og det letlæselige 20 mm LCD-display er denne vægt særligt velegnet til mobil og hurtig vejning.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	0 kg
Måleområde op til [Max]	60 kg
Opløsning [d]	5 g
Nøjagtighed	15 g

Generelle tekniske data	
Indgange	0,6 mV/V, 3 mV/V
Enheder	kg, lb
Displaytype	LCD med belysning
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 20 mm
Målehastighed	30 x pr. sekund
Hukommelseskapacitet	18 Værdier
Interface	RS232
Driftstid	130 h
Kabinet	Plastik
Tareringsområde	over hele området
Vejepladens dimensioner	300 x 400 mm
Vejeplade, materiale	Rustfrit stål
Kalibrering	Med ekstern justeringsvægt (ekstraudstyr)
Indsvingningstid	justerbar
Linearitet	0,01 % FS
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Strømforsyning	Genopladeligt batteri: 6 V, 4 Ah 100 ... 240 V | 50 / 60 Hz
Stiktype	Instrument-eurostik
Batteri	1 x 6 V Intern , Bly-gel-akku
Kapacitet	4000 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 0 ... 80 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 80 (ikke-kondenserende)% r. F.
Dimensioner (L x B x H)	560 x 150 x 480 mm
Vægt	8000 g