TRÆKMÅ LEBESLAG

PCE-DDM 3WI-ICA



- **Måleområde op til 3.000 kg**
- **Lav egenvægt**
- **Kompakt konstruktion**
- **Lang batterilevetid**
- **PEAK Hold-funktion**
- **Summeringsfunktion**
- **Måleenheder: kg / t / lbs / N / kN**
- **Justerbart tyngdeaccelerationsområde**
- **Sjækler og transportkuffert medfølger**
- **Inkl. ISO-kalibreringscertifikat**

Et trækmålebeslag er ideelt til at udføre mobile trækmålinger, f.eks. dem, der udføres af sagkyndige. Til fremstillingen af et trækmålebeslag er der anvendt kvalitetsmaterialer. De muliggør trods den høje målekapacitet en kompakt konstruktion med lav egenvægt.

Interessante funktioner ved et trækmålebeslag er PEAK Hold-funktionen, summeringsfunktionen samt de forskellige måleenheder som f.eks. kg / t / lb / N eller kN. Et trækmålebeslag er kun egnet til trækmålinger. Til trykforsøg skal der anvendes andre kraftmålere, f.eks. vores PCE-FB-kraftmåler.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	10 kg
Måleområde op til [Max]	3000 kg
Opløsning [d]	1 kg
Nøjagtighed	±0,1 % v.Mb.
Kraft	
Måleområde	0 ... 30 kN
Opløsning	10 N
Nøjagtighed	±0,1 % v.Mb.

Generelle tekniske data	
Målefunktioner	HOLD, peak
Målefunktioner (yderligere information)	Summeringsfunktion
Enheder	kg, N, T, kn, lb
Displaytype	LCD
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 22 mm
Målehastighed	2,5 Hz
Driftstid	50 h
Mindste belastning [min]	10 kg
Tareringsområde	maks. 20 % af måleområdet
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Strømforsyning	batterier
Batteri	3 x 1,5 V AA-batteri , Alkali-Mangan
Kapacitet	3000 mAh
Ydeevne	4,5 Wh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	260 x 123 x 37 mm
Vægt	2000 g