BALANÇA DE GANCHO

PCE-CS 300



- **Display LCD de fácil leitura com dígitos de 20 mm de altura e iluminação de fundo**
- **Controle remoto por infravermelhos (distância máxima de 10 m em relação à balança)**
- **Tipo de proteção IP 54**
- **Alimentação mediante quatro pilhas ou acumuladores (tamanho AA)**
- **Aviso sonoro quando o peso tiver estabilizado**
- **Elo de aço nobre, gancho de zinco**

Apresentamos-lhe uma balança de gancho, com um intervalo de medição de 300 kg, com a que poderá realizar pesagens de controle a nível interno. Este balança de gancho conta com a função de tara, o que lhe permite efetuar pesagens com precisão. O balança de gancho é entregue com seu gancho e um controle remoto incluídos.

Seu sólido acabamento torna-a apta para a utilização quotidiana no sector industrial e em sectores como o comércio, o transporte ou a alimentação. A balança de gancho entrega-se calibrado de fábrica. Se o desejar, pode solicitar uma calibração de laboratório com certificado ISO (com custo adicional) para cumprir com sua ISO 900x.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	2 kg
Faixa de medição máx.	300 kg
Resolução [d]	0,05 kg
Precisão	0,015 kg

Dados técnicos gerais	
Tipo do display	LCD com retroiluminação
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 20 mm
Desligamento automático	15 min
Proteção contra sobrecarga	Sobrecarga máxima permitida 150 %
Reprodutibilidade	0,1 kg
Carga mínima [min]	2 kg
Faixa de tara	em toda a faixa
Dimensões	Abertura do manilha: 18 mm Abertura do gancho: 16 mm
Tempo de estabilização	<10 s
Sobrecarga máx.	50 %
Proteção IP (dispositivo)	IP54
Bateria	4 x 1,5 V Pilha AA (1,5 V) , Manganês alcalino
Capacidade	3000 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 30 ... 90 % HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 30 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	325 x 152 x 67 mm
Peso	1038 g