BALANÇA SUSPENSA

PCE-CS 10000N



- **Faixa: 10000 kg**
- **Resolução: 5 kg**
- **Carga mínima: 100 kg**
- **Controle através do comando à distância**
- **Tempo operativo: aprox. 50 horas**
- **Funções tara, Hold e soma**

A balança suspensa foi desenvolvida para pesagens em interiores de até 10 toneladas. A balança suspensa integra a parte superior uma argola maciço e na parte inferior um gancho giratório com bloqueio de segurança. A balança suspensa é controlada através de um comando à distância que vai incluído com o dispositivo.

O display LED é de 5 dígitos com uma altura de aprox. 30 mm, o que permite ler os valores sem nenhum problema a partir de uma distância. O acumulador integrado permite trabalhar durante mais de 50 horas. Poderá verificar o estado do acumulador em qualquer momento. Quando o acumulador estiver fraco, a tela da balança suspensa começa a piscar, isso indica ao usuário que a bateria tem que ser recarregada.

A balança suspensa oferece outras funções. A função tara permite tarar cargas, como pode ser, por exemplo, estropos, correias, correntes, etc. No caso de conhecer o peso do objeto que for tarar é possível digitar manualmente. Outra função útil da balança suspensa é a função soma. Esta função permite somar e visualizar o peso total. A função Hold permite congelar os valores na tela.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	100 kg
Faixa de medição máx.	10000 kg
Resolução [d]	5 kg
Precisão	15 kg

Dados técnicos gerais	
Funções de medição	HOLD
Funcções de medição (informação adicional)	Função de soma
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 30 mm
Tempo de operação	50 h
Proteção contra sobrecarga	100 % da faixa de pesagem +9 e
Carga mínima [min]	100 kg
Faixa de tara	100 % da faixa de pesagem
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	≤10 s
Sobrecarga máx.	400 % da faixa de pesagem
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Alimentação	Bateria recarregável: 6 V / 7 Ah Fonte de alimentação: 9 V DC / 1000 mA
Bateria	1 x 6 V interno , Bateria de gel de chumbo
Capacidade	4500 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % HR
Dimensões (C x L x A)	745 x 264 x 206 mm
Peso	30000 g