VEJEBJÆLKER I RUSTFRIT STÅ L

PCE-SD 6000B SST



- **Verificeret i henhold til M III**
- **Flere vejninger kan summeres**
- **Procentvis sammenligningsvejning**
- **Filter (reaktionstid) kan indstilles**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Styktællefunktion**
- **En tarafværdi kan gemmes**
- **Opskrifts- og blandingsvejning**
- **Tolerancebestemmelse: vægt min. / ok / maks.**
- **Automatisk slukning kan indstilles**
- **Brutto-/nettast på displayet**

Vejebjælker i rustfrit stål med et vejeområde på 40 ... 6000 kg fremstilles komplet af rustfrit stål i høj kvalitet og leveres i verificeret udførelse. Til særlige industrielle anvendelser kan vi tilpasse Vejebjælker i rustfrit stål efter kundens krav. Det gælder ikke kun målene, men også særlige funktioner og andre kundekrav. Målene på Vejebjælker i rustfrit stål er egentlig tilpasset en EU-palle. De anvendes dog til mange forskellige formål, da de to vejebjælker kan opstilles med en afstand på op til 3 m og derfor er ideelle til vejning af maskiner og andre genstande, der ikke følger standardmål.

De IP68-beskyttede vejeceller samt det IP65-beskyttede display i rustfrit stål gør vægten særdeles robust til krævende industriel anvendelse. Fra fabrikken er den udstyret med en RS-232-grænseflade, der er integreret via et specialforseglet kabel, så de høje beskyttelsesklasser bevares fuldt ud. Andre grænseflader som RS-485, USB, LAN, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V eller potentialfrie kontakter kan monteres fra fabrikken efter behov. Også her bevares beskyttelsesklassen, da alle tilslutninger føres ud af huset via forseglede kabler på ca. 1,5 m. Eftermontering er ikke mulig.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	40 kg
Måleområde op til [Max]	6000 kg
Opløsning [d]	2 kg
Nøjagtighed	2 kg
Kalibreringsværdi [e]	2 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Dyrevejningsfunktion, summering af flere vejninger, styktællingsfunktion, procentvis sammenlignende vejning, receptvejning, statistikfunktion
Enheder	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	40 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 4 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP65, IP68
Strømforsyning	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1260 x 232 x 150 mm
Vægt	70000 g