BALANÇA PARA PALETES

PCE-SD 600B SST



- **Verificadas segundo M III**
- **Soma de várias pesagens**
- **Pesagem em percentagem**
- **Filtro ajustável (tempo de reação)**
- **Função de pesagem de animais**
- **Contagem de peças**

A balança para paletes de aço inoxidável é fabricada completamente em aço inoxidável de grande qualidade, e é fornecida verificada. Podemos fornecer a balança para paletes de aço inoxidável para as necessidades específicas do cliente quando for para utilizações industriais especiais. Isto engloba mais que apenas as dimensões das balanças para paletes de aço inoxidável; podemos equipá-la com funções especiais e ter em conta outras necessidades do cliente.

As dimensões da balança para paletes em aço inoxidável correspondem exatamente com as das paletes da UE. Estas podem ser utilizadas para diferentes utilizações, já que as duas travessas podem ser separadas até 3 metros uma da outra. Assim é ideal para medir maquinaria e outros objetos não sujeitos a norma. As células com proteção IP68, assim como a tela de aço inoxidável com proteção IP65, também são indicadas para a utilização industrial.

Devido a sua elevada proteção, as balanças para paletes de aço inoxidável standard não dispõem de interface. No entanto, em função das necessidades do cliente, as balanças para paletes de aço inoxidável poderiam ser equipadas, por exemplo, com uma interface RS-232 bidirecional, USB, LAN, analógica 4-20 mA ou 0-10 V, assim como com uma saída de comutação com até três contatos.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	4 kg
Faixa de medição máx.	600 kg
Resolução [d]	0,2 kg
Precisão	0,2 kg
Valor de verificação [e]	0,2 kg

Dados técnicos gerais	
Comprimento do cabo	5 m
Funções de medição	MIN, MAX, Valor médio
Funcções de medição (informação adicional)	Função de pesagem de animais, Função de soma de várias pesagens, Função de contagem de peças, pesagem comparativa de porcentagem %, pesagem de receitas, função de estatísticas
Unidades	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 18 mm
Interface	RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Carga mínima [min]	4 kg
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa de pesagem
Calibração	externo
Dimensões	Display 190 x 140 x 65 mm
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 3 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentação	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Bateria	1 x 3 V Pilha tipo botão , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sem condensação)% HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	1125 x 120 x 79 mm
Peso	41000 g