PCE-UFM 25CU


PCE INSTRUMENTS
*R SQ:93 *T 14:09:35
Flow Rate
10.025 m³/h
Net
6.180 m³
ULTRASONIC FLOW METER
PCE-UFM-CU Series
CE

Especificación

Velocidad	
Rango de medición	0,03 ... 5 m/s
Resolución	0,01 m/s
Precisión	±2 % del valor (0,3 ... 5 m/s)
Velocidad	
Rango de medición	0,1 ... 16 ft/s
Resolución	0,1 ft/s
Precisión	±2 % del valor (1,0 ... 16 ft/s)
Caudal volumétrico	
Rango de medición	0,05 ... 9 m^3/h
Resolución	0,01 m^3/h
Precisión	±2 % del valor

Datos técnicos generales	
Tipo de pantalla	Pantalla LCD a color
Tamaño de la pantalla	1,44 "
Resolución de la pantalla	128 x 128
Interfaz de datos	Ethernet, PoE
Materiales	Copper
Medio de medición	Agua
Repetibilidad	0,2 %
Comunicación	HTTP, MQTT
Idioma del menú	Inglés, Chino, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP54
Alimentación	PoE
Tipo de conector	RJ45
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 50 °C , 0 ... 99 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 50 °C , 0 ... 99 % H.r.
Dimensiones (L x A x P)	65 x 111 x 43 mm
Peso	841 g