BILANCIA COMPATTA

PCE-TB 1,5-ICA



- **Funzione conta pezzi**
- **8 differenti unità di misura**
- **Determinazione della percentuale**
- **Filtro regolabile (tempo di reazione)**
- **Pesata di animali**
- **Peso massimo**
- **Pesatura con range tolleranza min / ok / max.**
- **Somma di varie pesature**
- **Analisi statistica**
- **Ricette**
- **Impostabile RS-232 e USB**

La bilancia compatta si distingue per l'ampio campo di applicazione. Questa bilancia compatta non solo è apprezzata per le molteplici funzioni, ma anche per le possibilità di comunicazione. La bilancia compatta dispone di un'interfaccia RS-232 bidirezionale e di una USB. In questo modo la bilancia compatta offre un'ottima base per ogni programmatore (troverà il protocollo di comunicazione nel manuale d'istruzioni).

La bilancia compatta puó inviare i dati al PC automaticamente una volta che il peso è stabile, continuamente (ca. 10 valori al secondo) oppure su richiesta del PC.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	0 kg
Campo di misura max.	1,5 kg
Risoluzione	0,05 g
Precisione	±0,2 g

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	MIN, MAX
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di conteggio pezzi, pesatura comparativa in percentuale (%), funzione statistica, funzione di totalizzazione, funzione di pesatura animali
Unità	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt, mg
Tipo di display	LCD con retroilluminazione
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza 30 mm
Interface	USB, RS232C
Spegnimento automatico	5 min.
Ripetibilità	0,1 g
Intervallo di tara	sull'intero campo di misura
Dimensioni del piatto di pesatura	L 300 x P 210 mm
Calibrazione	esterno
Tempo di assestamento	< 3 s
Linearità	0,15 g
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP54
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 6 VA 12 V DC 1,2 A
Tipo di connettore	Dispositivo Europlug
Batteria	1 x 3 V CR 2032 (pila a bottone 3V) , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	350 x 328 x 115 mm
Peso	3500 g