BRILHÔMETRO

PCE-GM 80



- **Sensor externo removível**
- **Memória para análise posterior**
- **Faixa até 1000 GU**
- **Interface micro USB para conexão ao PC**
- **Operação simples com uma mão**
- **Medição exata graças a sua alta precisão**

O brilhômetro está equipado com uma sonda de brilho externa. A área de medição de Ø4,5mm do sensor externo do brilhômetro permite medir mesmo em lugares de difícil acesso ou em superfícies pequenas. Com o padrão de calibração incluído na remessa, poderá verificar o brilhômetro a qualquer momento. A precisão de 1 % converte este brilhômetro em um dispositivo de alta precisão. A operação com uma mão permite usar o brilhômetro de forma rápida e precisa.
Outra característica do brilhômetro é sua memória interna. A função de registro de dados permite armazenar os valores medidos com o brilhômetro. A leitura dos dados do brilhômetro pode ser feita posteriormente no computador. Poderá estabelecer uma conexão direta entre o brilhômetro e o computador através da interface USB. Não é necessário instalar controlador ou software porque os dados do brilhômetro são armazenados como arquivo de texto. Os valores são salvos com data e hora.

Especificação

Brilho	
Faixa de medição	0 ... 99,9 GU
Resolução	0,1 GU
Precisão	<1 GU
Brilho	
Faixa de medição	100 ... 1000 GU
Resolução	1 GU
Precisão	1 %
Sensor	
Superfície de medição mín.	Ø4,5 mm
Comprimento do cabo	50 cm

Dados técnicos gerais	
Repetibilidade	<0,45 GU / 0,5 %
Tamanho do display	1,8 polegada
Suporte de armazenamento	Memória interna
Capacidade de armazenamento	1245 Valores
Interface	Micro-USB
Norma(s)	GB 9754-88, GB 9966.5, ISO 2813, JJG 696-2002
Geometria de medição	60°
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Bateria	2 x 1,5 V Pilha AAA (1,5 V) , Manganês alcalino
Capacidade	1200 mAh
Condições operacionais	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % HR
Condições de armazenamento	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % HR
Dimensões (C x L x A)	115 x 65 x 25 mm
Peso	100 g