TRÆKMÅ LEBESLAG

PCE-DDM 20-ICA



- **Måleområde op til 20.000 kg**
- **Lav egenvægt**
- **Kompakt konstruktion**
- **Lang batterilevetid**
- **Trådløst display**
- **PEAK-hold-funktion**
- **Summeringsfunktion**
- **Måleenheder: kg / t / lbs / N / kN**
- **Justerbart gravitationsområde**
- **Sjækler og transportkuffert inkluderet**
- **Inkl. ISO-kalibreringscertifikat**

Et trækmålebeslag er ideelt til mobile trækmålinger, f.eks. dem, der udføres af sagkyndige. Til fremstillingen af et trækmålebeslag er der anvendt kvalitetsmaterialer. Disse muliggør trods den høje målekapacitet en kompakt konstruktion med lav egenvægt.

Et trækmålebeslag leveres med et trådløst display og to sjækler i en transportkuffert. Interessante funktioner ved dette trækmålebeslag er PEAK-hold-funktion, summeringsfunktion samt forskellige måleenheder som kg / t / lb / N eller kN. Et trækmålebeslag er kun egnet til trækmålinger. Til trykprøvninger skal der anvendes andre kraftmåleinstrumenter, f.eks. vores PCE-FB-kraftmåler.

Specifikation

Kraft	
Måleområde	0 ... 200 kN
Opløsning	100 N
Nøjagtighed	±0,1 % v.Mb.
Kraft	
Måleområde	200 ... 20000 kg
Opløsning	10 kg
Nøjagtighed	±0,1 % v.Mb.

Generelle tekniske data	
Målefunktioner	HOLD, peak
Målefunktioner (yderligere information)	Summeringsfunktion
Enheder	kg, N, lb, T, kn
Displaytype	LCD
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 22 mm
Målehastighed	2,5 Hz
Driftstid	50 h
Mindste belastning [min]	200 kg
Tareringsområde	maks. 20 % af måleområdet
Maks. trådløs rækkevidde	80 m
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Strømforsyning	batterier
Batteri	7 x 1,5 V AA-batteri , Alkali-Mangan
Kapacitet	3000 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	420 x 128 x 74 mm
Vægt	18000 g