BALANZA COMPACTA

PCE-TB 15



- **Función cómputo de piezas**
- **8 diferentes unidades de pesaje**
- **Determinación del porcentaje**
- **Filtro ajustable (tiempo de reacción)**
- **Pesaje de animales**
- **Peso máximo**
- **Pesaje con rango de tolerancia mín / ok / máx.**
- **Suma de varios pesajes**
- **Análisis estadístico**
- **Realización de recetas**
- **Memoria para 300 productos y 10 usuarios**

La balanza compacta destaca por su amplio campo de uso. Esta balanza compacta no sólo se aprecia por sus muchas funciones, sino también por sus posibilidades de comunicación. La balanza compacta dispone de un RS-232 bidireccional y de un puerto USB. De esta manera la balanza compacta le ofrece a cada programador un muy buena base (encontrará el protocolo de la interfaz en el manual de instrucciones). La balanza compacta envía los datos al PC al pulsar la tecla, de forma automática una vez que el peso se haya estabilizado, una combinación entre la tecla "Print" y una vez que el valor de peso se ha estabilizado, de forma continua (aprox. 10 valores por segundo), o bien a petición del ordenador. Otra manera de integrar la balanza compacta en un sistema es mediante las, como por ejemplo , o bien mediante la función de límite de peso con . Otras funciones interesantes de la balanza compacta son el cómputo de piezas, cálculo de porcentaje, peso de recetas, pesaje de animales, función de estadísticas, suma, función de valores límite, varias unidades de medida, etc. La balanza compacta se puede alimentar tanto por red eléctrica como por batería, lo que permite usarla de forma móvil. Mediante el software ProCell opcional puede importar los datos de peso de la balanza compacta a cualquier sistema que permite introducir datos con un cursor, como por ejemplo Excel, Word, DHL, SAP, etc., pues el software simula la entrada de datos.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	0 kg
Rango hasta (max.)	15 kg
Resolución	0,5 g
Precisión	±2 g

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	MIN, MAX
Funciones de medición (información adicional)	Función de cómputo de piezas, pesaje porcentual % comparativo, función de pesaje de animales, totalización de varias pesadas, evaluación estadística, pesaje de recetas.
Unidades	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt, mg
Tipo de pantalla	LCD con retroiluminación
Tamaño dígitos [ancho x alto]	A 30 mm
Interfaz de datos	USB, RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Repetibilidad	1 g
Rango de tara	en todo el rango de pesaje
Dimensiones del plato de pesaje	300 x 210 mm (ancho x profundo)
Calibración	externo
Tiempo de estabilización	< 3 s
Linealidad	1,5 g
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP54
Alimentación	230 V AC | 50 Hz 6 VA 12 V DC 1,2 A
Tipo de conector	Euroenchufe
Batería	1 x 3 V interna , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	350 x 328 x 115 mm
Peso	3500 g