BALANZA PARA PALÉS

PCE-SD 6000B SST



- **Verificadas según M III**
- **Suma de varios pesajes**
- **Pesaje en porcentaje**
- **Filtro ajustable (tiempo de reacción)**
- **Función de pesaje de animales**
- **Cómputo de piezas**

La balanza para palés es fabricada completamente en acero inoxidable de gran calidad, y se suministra verificada. Podemos suministrar la balanza para pales según las necesidades específicas del cliente cuando sea para uso industrial especial.

Esto engloba más que solamente las dimensiones de la balanza para palés; podemos equiparla con funciones especiales y tener en cuenta otras necesidades del cliente.

Las dimensiones de las balanzas para pales corresponden exactamente con los palés EU. Éstas pueden utilizarse para distintos usos, ya que los dos largueros pueden separarse hasta 3 metros el uno del otro. Así es ideal para medir maquinaria y otros objetos no sujetos a norma.

Las células con protección IP68, así como la pantalla de acero inoxidable con protección IP65, también están indicadas para el uso industrial.

Debido a su alta protección, las balanzas para palés de acero inoxidable estándar no disponen de interfaz. Sin embargo, en función de las necesidades del cliente, se podrían equipar la balanza para palés, por ejemplo, con una interfaz RS-232 bidireccional, USB, LAN, analógico 4-20 mA o 0-10 V, así como con una salida de conmutación con hasta tres contactos.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	40 kg
Rango hasta (max.)	6000 kg
Resolución	2 kg
Precisión	2 kg
Valor de verificación [e]	2 kg

Datos técnicos generales	
Longitud del cable	4 m
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Función de pesaje de animales, totalización de varias pesadas, función de cómputo de piezas, pesaje porcentual % comparativo, pesaje de recetas, función estadística
Unidades	kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 18 mm
Interfaz de datos	RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Carga mínima [mín.]	40 kg
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango de pesaje
Calibración	externo
Dimensiones	Pantalla 190 x 140 x 65 mm
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 4 s
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentación	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Batería	1 x 3 V Pila de botón , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	1260 x 232 x 150 mm
Peso	70000 g