BILANCIA PESA PALLET IN ACCIAIO INOX

PCE-SD 1500B SST



- **Somma di varie pesate**
- **Peso percentuale**
- **Filtro regolabile (tempo di risposta)**
- **Funzione pesa animali**
- **Conta pezzi**
- **Memoria per un valore di tara**

La bilancia pesapallet in acciaio inox è prodotta completamente in acciaio inox di alta qualità. Possiamo offrire la bilancia pesapallet in acciaio inox con le specifiche caratteristiche richieste dal cliente in caso di particolari usi industriali. Le dimensioni della bilancia pesapallet in acciaio inox corrispondo esattamente alle misure degli europallet. Queste bilance possono essere utilizzate per usi diversi poiché le due barre possono essere separate fino a 3 metri l'una dall'altra.

La bilancia pesapallet è ideale quindi per macchinari ed altri oggetti non sogetti a norme. Sono indicate per l'uso industriale anche le celle con protezione IP 68, così come il display in acciaio inox. Grazie all'alta protezione, la bilancia pesapallet in acciaio inox standard non disponde di interfaccia, tuttavia, in base alle esigenze del cliente, è possibile dotare la bilancia pesapallet in acciaio inox, ad esempio, di un'interfaccia RS-232 bidirezionale, USB, LAN, analogica 4-20 mA o 0-10 V, così come di un'uscita di commutazione fino a tre contatti.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	10 kg
Campo di misura max.	1500 kg
Risoluzione	0,5 kg
Precisione	0,5 kg
Valore di calibrazione [e]	0,5 kg

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	4 m
Funzioni di misura	MIN, MAX, Valore medio
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di pesatura degli animali, totalizzazione di più pesate, funzione di conteggio dei pezzi, pesatura comparativa in percentuale, pesatura di ingredienti, funzione statistica
Unità	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 18 mm
Interface	RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico	5 min.
Carico minimo [min]	10 kg
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto l'intervallo di pesatura
Calibrazione	esterno
Dimensioni	Display: 190 x 140 x 65 mm Barra di pesatura: L 120 x L 1125 x A 77 ÷ 86 mm
Classe di calibrazione [e]	MIII
Tempo di assestamento	< 4 s
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Batteria	1 x 3 V CR 2032 (pila a bottone 3V) , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (senza condensa)% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	1125 x 120 x 74 mm
Peso	41000 g