BALANCE PÈSE-PALETTES

PCE-EP 1500



- **Plage de pesage : 0 ... 1500 kg**
- **Résolution : 0,5 kg**
- **Grand écran LCD rétroéclairé**
- **Hauteur chiffres : 25 mm**
- **Carcasse en acier**
- **Alimentation par secteur et accumulateur**
- **Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO**

La balance pèse-palettes permet, grâce à sa poignée ergonomique ainsi qu'à ces roues, d'être déplacée en étant tiré au sol afin de pouvoir être par exemple installé au plus près des charges à peser ou aussi d'être rangé après opération. Cet atout permet selon les situations un gain de temps ainsi qu'un gain de place tout en restant déplaçable facilement grace à son poids réduit. La balance pese-palettes est constitué d'acier qui en fait une balance robuste idéal pour les environnement logistique et industriel. Les pieds réglables sous la balance pèse-palettes permettent de régler l'horizontalité afin d'assurer une prise de mesure optimale.

Le fonctionnement de la balance pèse-palettes permet des prises de mesure aisée et rapide. Il est possible d'ajuster la balance sur site à l'aide de poids étalon (les poids étalon ne sont pas inclus dans la livraison). Optionnellement vous pouvez inclure une sortie analogique 4-20 mA et 4 contacteurs secs pour établir des alarmes, inférieur et supérieur. Cela permettra de prévenir l'utilisateur lorsqu'un dépassement survient lors de la pesée. Une autre option est l'acquisition d'un logiciel pour transférer les données de pesages à un ordinateur. Finalement, vous pouvez demander comme option un certificat d'étalonnage ISO.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	0 kg
Plage de mesure max.	1500 kg
Résolution	0,5 kg

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	4 m
Unités	kg
Type d'écran	LCD avec éclairage
Matériau de l'appareil d'analyse	ABS (copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène)
Boîtier	Acier laqué
Protection contre les surcharges	surcharge max. : 125 %, alarme de surcharge : alarme à partir de 3 % de surcharge
Reproductibilité	±0,5 kg
Zone de tarage	Sur toute la plage de pesage
Matériau de la sous-structure	Acier laqué
Calibrage	Automatique (par poids d'ajustement externe)
Temps de stabilisation	3 s
Classe de protection	IP54
Alimentation	Batterie : 6 V / 4 Ah Adaptateur secteur : 9 V / 1,2 A
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Batterie	1 x 6 V interne , Batterie plomb-gel
Capacité de la batterie	4500 mAh
Conditions de fonctionnement	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	1200 x 840 x 75 mm
Poids	50000 g