JORDFUGTIGHEDSMÅ LER

PCE-SMM 1



- **Nem betjening**
- **Måleområde op til 50 %**
- **Opløsning: 0,1 %**
- **Stort LCD-display**
- **250 mm lang sonde**
- **Min.-, maks.- og Data Hold-funktion**
- **Batteriniveauindikator**
- **Vandtæt ABS-plasthus**

Jordfugtighedsmåler er det helt rigtige valg, når du hurtigt og enkelt vil bestemme fugtighedsindholdet i jorden.

Denne Jordfugtighedsmåler viser fugtighedsindholdet i jord i området 0 ... 50 %. De kompakte mål og batteridriften gør mobil anvendelse mulig, mens det robuste og vandtætte plasthus beskytter de interne komponenter selv under krævende driftsforhold. Det enkle måleprincip gør det muligt for selv uerfarne brugere straks at betjene Jordfugtighedsmåler. Desuden gør Data Hold-funktionen og den interne hukommelse til maksimums- og minimumsværdier arbejdet lettere.

Specifikation

Relativ luftfugtighed	
Måleområde	0 ... 50 %
Opløsning	0,1 %
Nøjagtighed	±(5 % + 5 cifre) FS

Generelle tekniske data	
Målefunktioner	MIN, MAX, HOLD
Displaytype	LCD
Skærmstørrelse	1,3 Tomme
Måleinstrumentets strømforbrug	5 mA
Automatisk slukning	10 min
Kabinet	ABS (acrylonitril-butadien-styren-copolymerer)
Dimensioner	Sonde: L 220 mm x Ø 10 mm
Måleinterval	0,8 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP67
Strømforsyning	batterier
Batteri	4 x 1,5 V AAA-batteri , Alkali-Mangan
Kapacitet	1200 mAh
Driftsbetingelser	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	140 x 40 x 40 mm
Vægt	200 g