PINZA AMPERIMÉTRICA

PCE-DC 41



- **Tensión: 600 V AC/DC**
- **Corriente: 600 A AC/DC**
- **Resistencia: 1000 Ω**
- **Mecanismo de apertura**
- **Comprobación de continuidad**
- **Funciones Peak y Hold**

La pinza amperimétrica mide tensión hasta 600 V, corriente hasta 600 A y resistencia hasta 1000 Ω. Con esta pinza amperimetrica puede realizar la medición con los cables de prueba o a través de la pinza. También puede realizar comprobaciones de continuidad y test de diodos. Puede leer los resultados cómodamente en la pantalla de 4 dígitos retroiluminada. La función HOLD congela el valor actual en pantalla, y la función PEAK le permite ver el valor pico.
La pinza amperimetrica destaca sobre todo por su uso móvil. Su construcción compacta y su mecanismo para la pinza permiten el uso con una sola mano. La desconexión automática permite alargar la vida de las pilas.

Especificación

Tensión continua DC	
Rango hasta	0 ... 600 V
Resolución	0,1 V
Precisión	±1 % + 2 dígitos
Corriente continua DC	
Rango hasta	0 ... 60 A
Resolución	0,01 A
Precisión	±2 % + 5 dígitos
Corriente continua DC	
Rango hasta	0 ... 600 A
Resolución	0,1 A
Precisión	±2 % + 5 dígitos
Tensión AC	
Rango hasta	0 ... 600 V
Resolución	0,1 V
Precisión	±1,2 % ± 5 dígitos
Rango de frecuencia	50 ... 500 Hz
Corriente alterna AC	
Rango hasta	0 ... 60 A
Resolución	0,01 A
Precisión	±2,0 % + 5 dígitos
Rango de frecuencia	50 ... 60 Hz
Corriente alterna AC	
Rango hasta	0 ... 600 A
Resolución	0,1 A
Precisión	±3,0 % + 5 dígitos
Rango de frecuencia	60 ... 500 Hz
Resistencia	
Rango hasta	0 ... 1000 Ω
Resolución	0,1 Ω
Precisión	±1 % + 2 dígitos

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	HOLD
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla	1,6 "
Cuota de medición	3 x / s
Diámetro del conducto	25 mm
Tiempo de funcionamiento	50 h
Desconexión automática	30 min.
Dimensiones	abertura máx. de la pinza Ø 25 mm
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP20
Batería	2 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AAA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	1200 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 40 °C , 0 ... 70 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 60 °C , 0 ... 80 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	210 x 62 x 36 mm
Peso	273 g