VLOERWEEGSCHAAL

PCE-SD 300E SST



- **Geijkt volgens M III**
- **Volledig gemaakt uit hoogwaardig roestvrij staal**
- **Beschermingsklasse IP68 – IP65**
- **Tolerantie bepalen van het gewicht met**
- **MIN / OK / MAX**
- **Gemiddeld gewicht bepalen**
- **Verschillende wegingen optellen**
- **Procent % vergelijkingsweging**
- **Filter (reactietijd) kan worden ingesteld**
- **Wegen van dieren mogelijk**
- **Stuks tellen**

De roestvrijstalen vloerweegschaal is compleet uit hoogwaardig, zuurbestendig, roestvrij staal gemaakt. In de roestvrijstalen bodemweegschaal hebben de weegcellen een beschermingsklasse van IP68. Het weegoppervlak van de roestvrijstalen vloerweegschaal is glad en heeft geen naden of putjes zodat het reinigen van de roestvrijstalen vloerweegschaal snel en betrouwbaar uitgevoerd kan worden. De grootte van het plateau van de roestvrijstalen vloerweegschaal is in verschillende afmetingen en afhankelijk van het bereik beschikbaar. De functies van de roestvrijstalen vloerweegschaal zijn optellen, stuks tellen, statistiek functie, wegen van dieren, procent weegfunctie, recept weegfunctie, meervoudige tarra, opslaan van tarra, bruto netto weging en instelbare grensgewichten MIN / MAX/ OK. Daarnaast is de roestvrijstalen vloerweegschaal voorzien van interfaces die controle taken kunnen uitvoeren en waardoor besturingsfuncties kunnen worden overgenomen. Wij bieden bi-directionele RS-232, USB, LAN, analoge interface 4-20 mA, 0-10 V, en 3 passieve potentiaalvrije contacten of OC, aan. In de industrie kunnen speciale maten of eisen aan de roestvrijstalen vloerweegschaal gesteld worden. Voor zulke toepassingen bieden wij ook op maat oplossingen zoals volledige controle met SMS-melding.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	2 kg
Meetbereik tot [max.]	300 kg
Resolutie [d]	0,1 kg
Nauwkeurigheid	0,1 kg
Kalibratiewaarde [e]	0,1 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	Gemiddelde waarde, MIN, MAX
Meetfuncties (extra informatie)	Weegfunctie voor dieren, totaliseren van meerdere wegingen, wegen van receptmixen, telfunctie voor stuks
Eenheden	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	2 kg
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige meetbereik
Kalibratie	extern
Afmetingen	Display 190 x 140 x 65 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 3 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP65, IP68
Stroomvoorziening	30 V AC | 50 Hz, 8 VA
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Batterij	1 x 3 V Knoopcel , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1250 x 1250 x 85 mm
Gewicht	100000 g