PCE-SLD 10


78.4
dB
SOUND LEVEL DATA LOGGER
PCE-SLD 10
CE
POWER
RANGE
HOLD
REC
TIME
SET
A/C , F/S/PH
ENTER
LOG

Specyfikacja

Poziom dźwięku	
Zakres pomiarowy	30 ... 80 dB
Rozdzielczość	0,1 dB
Dokładność	1 dB przy 1 kHz
Poziom dźwięku	
Zakres pomiarowy	50 ... 100 dB
Rozdzielczość	0,1 dB
Dokładność	1 dB przy 1 kHz
Poziom dźwięku	
Zakres pomiarowy	80 ... 130 dB
Rozdzielczość	0,1 dB
Dokładność	1 dB przy 1 kHz

Ogólne dane techniczne	
Wyjście analogowe	4 ... 20 mA
Funkcje pomiarowe	HOLD, MAX, MIN, Szczyt
Ocena czasu	powolny (1 sek.), szybki (125 ms)
Charakterystyka częstotliwościowa	C, A
Częstotliwość	31.5 ... 8000 Hz
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza	1 x na sekundę
Nośnik pamięci	Karty pamięci SD
Pojemność pamięci	16 GB
Min. interwał zapisu	5 s
Maks. interwał zapisu	1 h
Typ mikrofonu	Kondensator elektretowy
Interfejs	RS232
Czas pracy	30 h
Czas pracy / informacje dodatkowe	30 godz. z interwałem 5 s
Automatyczne wyłączanie	10 min
Wymiary	Średnica mikrofonu: 1/2 cala Długość kabla mikrofonu: 110 cm
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	9 V / 800 mA
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	6 x 1,5 V Bateria AAA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	1200 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % RH
Wymiary (D x S x W)	132 x 80 x 32 mm
Masa	190 g