CÁMARA DE INSPECCIÓN / 2 DIRECCIONES

PCE-VE 355N



- **Cabezal articulado en 2 direcciones y 180°**
- **Función mirror effect y zoom 2X**
- **Sonda flexible**
- **Longitud sonda: 1,5 m**
- **Diámetro sonda: 4,5 mm**
- **Registro de imágenes y videos**
- **Tarjeta de memoria de 8 GB**
- **Incluye maletín de transporte**

La cámara de inspección con cabezal articulado en 2 direcciones es una herramienta ideal para los técnicos de mantenimiento y los ingenieros de desarrollo. La camara de inspeccion con cabezal articulado le permite visualizar el interior de máquinas e instalaciones, y grabar las imágenes y videos en una tarjeta SD. Por favor, tenga en cuenta el ínfimo diámetro de la sonda de sólo 4,5 mm. Esta le permite penetrar en piezas pequeñas. La longitud de la sonda es de 1,5m.

El manejo de la cámara de inspección con cabezal articulado es muy sencillo. Simplemente introduzca la sonda por un orificio para acceder el lugar a inspeccionar y visualice las imágenes en la pantalla. La palanca de mando le permite mover el cabezal en 2 direcciones. Cuando lo desee podrá registrar una imagen que se guardará en la memoria de la camara de inspeccion. Podrá transferir esa imagen al PC en cualquier momento. Ahí lo podrá analizar con más detenimiento o mostrársela a otras personas. Gracias a su sonda flexible, su ínfimo peso y su excelente óptica podrá detectar con facilidad y a tiempo zonas problemáticas o defectos, lo que le permite tomar las medidas correspondientes sin tener que realizar desmontajes caros.

Facilite su trabajo diario de mantenimiento e inspección de sus máquinas e instalaciones usando este cámara de inspección con cabezal articulado en 2 direcciones. Ahorrará tiempo y dinero.

Especificación

Datos técnicos generales	
Resolución	Formato imagen: JPEG (640 x 480) Formato vídeo: ASF (320 x 240)
Longitud del cable	1,5 m
Tipo de pantalla	Pantalla TFT a color
Tamaño de la pantalla	3,5 "
Frecuencia de refresco de la pantalla	30 x / s
Medio de almacenamiento	Tarjeta SD
Capacidad de almacenamiento	32 GB
Interfaz de datos	Mini-USB, Salida AV, Entrada AV, Tarjeta SD
Sensor	CMOS
Resolución de la cámara	320 x 240 píxeles
Orientación de la cámara	articulado
Tiempo de funcionamiento	4 h
Longitud del cabezal	13 mm
Diámetro del cabezal de la cámara	4,5 mm
Articulación de la sonda endoscópica	flexible, 2 direcciones, 180°
Campo de visión	90 °
Profundidad del campo de visión	10 ... 100 mm
Intensidad luminosa	5 LED
Idioma del menú	Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Holandés, Portugués, Danés, Turco, Polaco, Ruso, Chino, Japonés, Coreano, República Checa, Húngaro, Rumano, Sueco, Griego, Noruego
Protección IP (dispositivo)	IP52
Alimentación	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Tipo de conector	Euroenchufe
Capacidad de la batería	2300 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	207 x 118 x 37 mm
Peso	390 g