ENDOSKOP KAMERA / 2-VEJS HOVED

PCE-VE 355N3



- **fleksibelt kabel**
- **rørdiameter 4,5 mm**
- **billeder / fotos og videoer**
- **;2-vejs endoskopsonde**
- **8 GB hukommelseskort**
- **inklusive bæretaske**

til billeder og videoer / diameter 4,5 mm / 2-vejsoptik
2-vejs endoskopkameraet PCE-VE 355N3 er det absolut bedste for vedligeholdelsesteknikere og udviklingsingeniører. Dette 2-vejs endoskopkamera giver dig indsigt i den indre funktion af maskiner og systemer og gemmer disse billeder og videosekvenser på et SD-kort. Vær også opmærksom på den lille diameter på måleslangen (4,5 mm). Dette giver dig mulighed for at trænge ind i de mindste komponenter. Og det med en slangelængde på 3000 mm.

Håndteringen af 2-vejs endoskopkameraet er en leg: Før det fleksible kabel gennem et hul eller et hulrum i nærheden af det område, der skal ses, og tag et kig på alt displayet. Med joysticket kan du nu flytte kameraspidsen i 2 retninger. Nu kan du tage et billede til dokumentation, som er gemt i den interne hukommelse på 2-vejs endoskopkameraet. Hvis du vil, kan du overføre billedet til en pc. Der kan du analysere det i ro og mag eller vise det til andre mennesker.

Specifikation

Generelle tekniske data	
Opløsning	Bildformat: JPEG (640 x 480) Videoformat: ASF (320 x 240)
Kabellængde	3 m
Displaytype	TFT-farvedisplay
Skærmstørrelse	3,5 Tomme
Opdateringshastighed for skærm	30 x pr. sekund
Lagringsmedie	SD-kort
Hukommelseskapacitet	32 GB
Interface	Mini-USB, AV out, AV in, SD-kort
Sensor	CMOS
Kameraopløsning	320 x 240 pixel
Kameraorientering	Drejelig
Driftstid	4 h
Kamerahovedets længde	13 mm
Diameter på kamerahoved	4,5 mm
Bevægelse af kamerasonde	fleksibel, 2-vejs, 180 °
Synsfelt	90 °
Dybde af synsfelt	10 ... 100 mm
Lysintensitet	5 LED'er
Menusprog	Engelsk (US), Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Nederlandsk, Portugisisk, Dansk, Tyrkisk, Polsk, Russisk, Kinesisk, Japansk, Koreansk, Tjekkisk, Ungarsk, Rumænsk, Svensk, Græsk, Norsk
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP52
Strømforsyning	AC 100 ... 240 V | 50/60 Hz
Stiktype	Instrument-eurostik
Kapacitet	2300 mAh
Driftsbetingelser	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	207 x 118 x 37 mm
Vægt	390 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com