DIN-SKINNEMÅ LEINSTRUMENT

PCE-N27D



- **Måler direkte op til 63 A**
- **Måling af U, I, f, P**
- **DIN-skinne-montage**
- **Til overholdelse af ISO 50001**
- **Måleparameter kan skiftes**
- **Nem betjening**
- **LED-visning**
- **Nem installation**

DIN-skinnemåleinstrument måler strøm direkte op til 63 A. Det gør det muligt at tilslutte DIN-skinnemåleinstrument direkte til hovedfordelingen. DIN-skinnemåleinstrument måler alle relevante netparametre som strøm, spænding, effekt og frekvens. Det er særdeles velegnet til måleformål med henblik på at overholde energiledelsesstandarden ISO 50001.

Specifikation

Vekselspænding AC	
Måleområde	0,01 ... 500 V
Opløsning	0,01 V
Nøjagtighed	±0,5 % FS
Frekvensområde	2 ... 500 Hz
Vekselstrøm AC	
Måleområde	0,01 ... 63 A
Opløsning	0,01 A
Nøjagtighed	±0,5 % FS
Frekvensområde	45 ... 500 Hz
Aktiv effekt	
Måleområde	-31,5 ... +31,5 kW
Opløsning	0,1 kW
Nøjagtighed	±1 % FS W
Frekvens	
Måleområde	2 ... 500 Hz
Opløsning	0,01 Hz
Nøjagtighed	±0,02 % FS

Generelle tekniske data	
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	H: 8,5 mm
Opvarmningstid	15 min
Sikkerhedsstandard	CAT II / 600V, CAT III 300V
Målingstid	0,5 s
Montering	til 35 mm DIN-skinne
Dimensioner	Displayramme: 45 x 53 mm
Visningsområde	-1999 ... 9999
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP00
Strømforsyning	230 V AC ±10% | 45 / 65 Hz
Driftsbetingelser	-10 ... 55 °C , 0 ... 95 % r. F.
Opbevaringsforhold	-25 ... 85 °C , 0 ... 95 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	53 x 110 x 60 mm
Vægt	250 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com