BALANZA DE SOBRESUELO

PCE-SW 1500N



- **Rango de pesaje hasta 1.500 kg**
- **Interfaz RS-232 bidireccional**
- **Adecuado para pesaje de contenedores**
- **Función de pesaje de valores extremos**
- **Función de cómputo de piezas**
- **Función de suma**
- **Taraje múltiple**
- **Acumulador interno**
- **Pantalla de acero inoxidable**
- **Pantalla LCD con dígitos de 25 mm**

La balanza de sobresuelo le permiten medir independientemente del tamaño de los palés. La balanza de sobresuelo puede colocarse a una distancia de hasta 4 metros una de la otra. Esta balanza de sobresuelo están, por ejemplo, indicadas para el pesaje de piezas excesivamente grandes o largas. La balanza de sobresuelo miden 1.200 mm de largo y 120 mm de ancho. La pantalla está conectada a la balanza de sobresuelo mediante un cable de 5 metros de largo. Esta pantalla se puede situar sobre una mesa o montar en la pared. Gracias al interfaz RS-232 bidireccional pueden conectarse la balanza de sobresuelo a un ordenador o una impresora. Los demás interfaces descritos en las instrucciones de uso también permiten una fácil integración de la balanza de sobresuelo en los sistemas de TI existentes. La alimentación se suministra a través de una batería interna y permite también un uso móvil de la balanza de sobresuelo.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	0 kg
Rango hasta (max.)	1500 kg
Resolución	0,5 kg
Precisión	±2 kg

Datos técnicos generales	
Longitud del cable	5 m
Funciones de medición	HOLD
Funciones de medición (información adicional)	Función de pesaje de valor límite, función de cómputo de piezas, función de totalización
Unidades	kg, lb
Tipo de pantalla	LCD con retroiluminación
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 25 mm
Materialauswertegerät (Waage) Lukas fragen !!!!!	Stainless steel
Interfaz de datos	RS-232 (unidireccional)
Desconexión automática ajustable	10 ... 60 min.
Carcasa	Acero pintado
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango de pesaje
Calibración	Posibilidad de calibración multipunto
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP54
Alimentación	Adaptador de red: 9 V / 1,2 A
Tipo de conector	Euroenchufe
Batería	1 x 6 V interna , Batería de plomo-gel
Capacidad de la batería	4500 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	1200 x 120 x 110 mm
Peso	55000 g