BILANCIA CONTA PEZZI

PCE-SD 2000 SST





- **Funzione statistica**
- **Somma di diverse pesate**
- **Percentuale e pesatura comparativa**
- **Filtro (tempo di risposta) regolabile**
- **Funzione di pesatura degli animali**
- **Conteggio dei pezzi**
- **Visualizzazione del valore massimo**
- **Pesatura di ricette e miscele**
- **Determinazione della tolleranza: MIN / OK / MAX**
- **Memoria per un valore tara**
- **Spegnimento automatico regolabile**

La bilancia conta pezzi in acciaio inox PCE-SD 2000 SST ha una rifinitura in acciaio inox resistente alla corrosione e agli acidi. La piattaforma di pesata della bilancia con rampa in acciaio inox PCE-SD 2000 SST ha celle incapsulate con classe di protezione IP68 che la rendono resistente anche alle condizioni più avverse. La rampa d'accesso, grazie alla bassa altezza della bilancia conta pezzi in acciaio inox, può essere facilmente spostata e, a seconda delle esigenze, può essere utilizzata sia come bilancia per pesare pallet o, grazie a una seconda rampa, come bilancia pesa assi. Le piastre di fissaggio incluse nella spedizione assicurano il bilanciamento della bilancia in acciaio inox PCE-SD 2000 SST e impediscono lo scivolamento della rampa di accesso. Lo schermo in acciaio inox della bilancia ha una protezione IP65 e può essere utilizzato comodamente su un tavolo, montato su parete o sul treppiede opzionale.

L'insieme delle funzioni della bilancia conta pezzi in acciaio inox è molto ampio. Funzioni come auto-tara, conteggio pezzi, memoria per un valore di tara fisso, funzione di ricette e miscele, funzione di aggiunta, ecc., rendono il lavoro di pesatura molto più facile. La rampa in acciaio inox è utile nel caso non si voglia incassare la bilancia nel suolo. È sufficiente posizionare la bilancia su un pavimento piano, collegare il terminale di controllo e iniziare a pesare.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	20 kg
Campo di misura max.	2000 kg
Risoluzione	1 kg
Precisione	1 kg
Valore di calibrazione [e]	1 kg

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	MIN, MAX, Valore medio
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione statistica, pesatura comparativa in percentuale, funzione di pesatura degli animali, funzione di conteggio dei pezzi, pesatura di ingredienti, totalizzazione di più pesature
Unità	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 18 mm
Interface	RS232
Spegnimento automatico	5 min.
Carico minimo [min]	20 kg
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto l'intervallo di pesatura
Calibrazione	esterno
Dimensioni	Display 190 x 140 x 65 mm Rampa di accesso L 480 x H 58 mm
Classe di calibrazione [e]	MIII
Tempo di assestamento	< 4 s
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Batteria	1 x 3 V CR 2032 (pila a bottone 3V) , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (senza condensa)% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	1500 x 1250 x 58 mm
Peso	350000 g