MATERIALDICKENMESSGERÄT

PCE-TG 75A-ICA



- **Messwertspeicher**
- **Kalibrierreferenz auf Gehäuse**
- **automatische Abschaltung**
- **Materialstärkenmessung bis 225 mm**
- **Batteriestatusanzeige**
- **optional mit ISO Kalibrierzertifikat**
- **inkl. ISO-Kalibrierzertifikat**

Das Materialdickenmessgerät kann Materialstärken bis 225 mm messen. Damit von den verschiedensten homogenen Werkstoffen die Materialstärke gemessen werden kann, besteht die Möglichkeit die entsprechende Schallgeschwindigkeit im Materialdickenmessgerät zu hinterlegen. Für Werkstoffe wie zum Beispiel Stahl, Aluminium, Zink, Silber und Gold sind die passenden Schallgeschwindigkeiten in der Gerätebibliothek bereits hinterlegt. Somit kann das Materialdickenmessgerät universell eingesetzt werden.

Mit der Grenzwertfunktion bei dem Materialdickenmessgerät können individuelle maximale und minimale Werte hinterlegt werden. Sollte der gemessene Wert des Prüflings außerhalb der Grenzen sein, signalisiert das Materialdickenmessgerät dies visuell. Bei Bedarf kann die Signalisierung neben der visuellen Darstellung auch akustisch durch das Materialdickenmessgerät erfolgen.

Spezifikation

Materialdicke	
Messbereich	1 ... 99,99 mm
Auflösung	0,01 mm
Genauigkeit	±0,5 % v.Mw. +0,05 mm
Materialdicke	
Messbereich	100 ... 225 mm
Auflösung	0,1 mm
Genauigkeit	±0,5 % v.Mw. +0,05 mm
Sensor	
Bezeichnung	PCE-TG 5M10d
Typ	Ultraschall
Frequenz	5 MHz
Temperaturbereich	-10 ... 60 °C
Messbare Werkstoffe	Stahl, Aluminium, Zink, Silber, Gold, Metall, Kunststoff, Keramik, Glas, weitere homogene Werkstoffe
Mindestdurchmesser von Rohren	30 mm
Zusatzbeschreibung	Standardsonde für flache Materialien
Abmessung	Ø 10 mm x 23,4 mm

Allgemeine technische Daten	
Einheit(en)	mm
Display Typ	TFT-Farbdisplay
Displaygröße	2,4 Zoll
Speichermedium	Interner Speicher
Speicherkapazität	500 Werte
Automatische Abschaltung von ... bis	2 ... 30 min.
Schallgeschwindigkeit einstellbar	1000 ... 9999 m/s
Menüsprache	Englisch (US), Chinesisch
Schutzklasse (Gerät)	IP52
Akku/Batterie	3 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	3000 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	168 x 87 x 35 mm
Gewicht	230 g