KRAANWEEGSCHAAL

PCE-CS 1000LD



- **meetbereik 0 ... 1000 kg**
- **afstandsbediening inbegrepen**
- **verschillende functies en weegeenheden**
- **metalen behuizing**
- **cijferhoogte van 41 mm**
- **optioneel met ISO-kalibratiecertificaat**

De kraanweegschaal heeft een meetbereik van 0 ... 1000 kg. Met een nauwkeurigheid van 1% f.s. is de kraanweegschaal is een bijzonder nauwkeurig meetinstrument. De behuizing van de kraanweegschaal is gemaakt van robuust metaal. Hierdoor is de kraanweegschaal inzetbaar in ruwe omgevingen. Hij wordt bediend aan de zijkant met behulp van het bedieningspaneel. Met de toetsen kan bijvoorbeeld de unit worden ingesteld of het nulpunt worden gereset. Met een cijferhoogte van 41 mm en de instelbare achtergrondverlichting is de kraanweegschaal goed afleesbaar van grote afstand en in een donkere omgeving.

Als uitbreiding wordt een afstandsbediening meegeleverd, zodat de kraanweegschaal op grote afstand kan worden bediend. Extra instellingen zoals de achtergrondverlichting, de optelfunctie of de automatische uitschakeling van de kraanweegschaal kunnen met de afstandsbediening worden gedaan.

Met de extra optelfunctie kunnen achter elkaar aangebrachte gewichten door de kraanweegschaal worden opgeteld. Naast de massa-eenheden kg en lb kan op de kraanweegschaal een gebruikersspecifieke eenheid worden ingesteld. Dit gebeurt door een vermenigvuldiger in te voeren op basis van de gemeten kg-waarde van de kraanweegschaal. De energiebesparende elektronica in de kraanweegschaal maakt een continue meting gedurende ca. 45 uur mogelijk. De kraanweegschaal kan optioneel worden uitgerust met een ISO-kalibratiecertificaat.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	10 kg
Meetbereik tot [max.]	1000 kg
Resolutie [d]	0,2 kg
Nauwkeurigheid	±1 % van het meetbereik

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties (extra informatie)	Totalisatiefunctie, door gebruiker te definiëren eenheid
Eenheden	kg, lb
Type beeldscherm	LCD
Schermgrootte	5,3 inch
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 41 mm
Bedrijfstijd	45 h
Aanvullende informatie over bedrijfstijd	met een altijd actieve achtergrondverlichting van niveau 3
Automatische uitschakeling van...tot	5 ... 60 min.
Behuizing	Metaal
Tarra-bereik	0 ... 100% van de meetbereik
Extra beschrijving	Nulpuntbereik: 0 ... 4 % van het meetbereik
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	batterijen
Batterij	4 x 1,5 V AA-batterij , Alkali-mangaan
Capaciteit	3000 mAh
Bedrijfsomstandigheden	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % r.v.
Opslagomstandigheden	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	290 x 160 x 45 mm
Gewicht	1340 g