PCE-ABI 120



Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	0,002 g
Faixa de medição máx.	120 g
Resolução [d]	0,1 mG
Precisão	±0,0004 g
Valor de verificação [e]	1 mG

Dados técnicos gerais	
Funções de medição	MIN, MAX, HOLD, pico
Funcções de medição (informação adicional)	Pesagem em percentagem, função de soma, função estatística, função de base de peso, função pesagem de fórmulas, função pesagem de animais, função de contagem de peças
Princípio de medição	Célula de compensação de forças
Tipo do display	Display gráfico LCD com retroiluminação
Interface	RS232, USB-B
Carcaça	Alumínio Fundido
Carga mínima [min]	0,002 g
Dimensões	Câmara de pesagem: 175 x 140 x 230 mm
Classe de verificação [e]	M I
Tempo de estabilização	< 5 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB), Alemão, Espanhol, Polonês
Proteção IP (dispositivo)	IP40
Alimentação	230 V | 50 Hz 6 VA 12 V 1,2 A / Exterior - e interno +
Tipo de conector	Dispositivo plug europeu
Bateria	1 x 3 V Pilha tipo botão , Lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	18 ... 35 °C , 40 ... 80 % HR
Condições de armazenamento	-10 ... 50 °C , 40 ... 80 % HR
Dimensões (C x L x A x ø)	235 x 345 x 350 x 90 mm