ROLLENBAANWEEGSCHAAL

PCE-SD 30CR





- **IJkbaar incl. eerste ijking**
- **display kabellengte: 1,5 m**
- **afmetingen: 500 x 580 mm**
- **verkrijgbaar met verschillende weegbereiken**
- **soepele kunststof rollen**
- **Bi-directionele RS-232 interface**
- **stuktelfunctie**
- **tolerantie gewichtsbepaling min / ok / max**

De rollenbaanweegschaal vindt zowel zijn toepassing in de productie, als in de post- en pakketverwerking. Dit komt met name door de verschillende interfaces van de weegschaal, waardoor deze een breed inzetgebied heeft. De rollenbaanweegschaal is standaard voorzien van een bi-directionele RS-232 interface. Daarnaast kunnen andere interfaces worden ingebouwd, die de besturing van productieprocessen mogelijk maken.

De rollenbaanweegschaal kan met een 4 - 20mA analoge interface, een 0 - 10V analoge interface of met drie potentiaalvrije contacten worden uitgerust. Verder wordt de rollenbaanweegschaal geijkt geleverd en kan hij gemakkelijk tussen bestaande rollenbanen worden geïnstalleerd.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	200 g
Meetbereik tot [max.]	30 kg
Resolutie [d]	10 g
Nauwkeurigheid	10 g
Kalibratiewaarde [e]	10 g

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	1,5 m
Meetfuncties (extra informatie)	Functie voor het tellen van stukjes
Eenheden	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LCD
Cijfergrootte [BxH]	18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	200 g
Tarra-bereik	over het volledige weegbereik
Weegplaatmateriaal	Roestvrij staal
Onderconstructiemateriaal	Gegalvaniseerd staal
Materiaal bovenste behuizing	Kunststof
Kalibratie	extern
Afmetingen	Beeldscherm 190 x 140 x 65 mm Afmetingen rolbaan 500 x 580 x 110 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 3 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP54
Stroomvoorziening	230 V AC | 50 Hz, 8 V A 12 V DC, 850 mA
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Batterij	1 x 3 V Knoopcel , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Afmetingen (L x B x H)	520 x 620 x 150 mm
Gewicht	33000 g