BALANÇA COMPACTA

PCE-TB 15-ICA



- **Função contagem de peças**
- **8 diferentes unidades de pesagem**
- **Determinação da percentagem**
- **Filtro ajustável (tempo de reação)**
- **Pesagem de animais**
- **Peso máximo**
- **Pesagem com intervalo de tolerância mín / ok / máx.**
- **Soma de várias pesagens**
- **Análise estatística**
- **Realização de receitas**
- **RS-232 e USB ajustável**

A balança compacta destaca-se por seu amplo campo de utilização. Esta balança compacta não só é apreciada pelas suas muitas funções, como também por suas possibilidades de comunicação. A balança compacta dispõe dum RS-232 bidirecional e duma porta USB. Desta forma a balança compacta oferece a cada programador uma boa base (encontrará o protocolo da interface no manual de instruções). A balança compacta envia os dados para o PC ao premir a tecla, de forma automática uma vez que o peso se tenha estabilizado, uma combinação entre a tecla "Print" e uma vez que o valor de peso se tenha estabilizado, de forma contínua (aprox. 10 valores por segundo), ou a pedido do computador. Outra forma de integrar a balança compacta num sistema é mediante as interfaces opcionais, como por exemplo, LAN, Wi-Fi, conexão analógica de 4-20 mA ou de 0-10 V, ou mediante a função de limite de peso com três contatos livres de potencial.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	0 kg
Faixa de medição máx.	15 kg
Resolução [d]	0,5 g
Precisão	±2 g

Dados técnicos gerais	
Funções de medição	MIN, MAX
Funcções de medição (informação adicional)	Função de contagem de peças, pesagem em percentagem, função de pesagem de animais, soma de várias pesagens, função de estatísticas, pesagem de receitas combinadas
Unidades	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt, mg
Tipo do display	LCD com retroiluminação
Tamanho do dígito [LxA]	A 30 mm
Interface	USB, RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Repetibilidade	1 g
Faixa de tara	em toda a faixa de pesagem
Dimensões do prato de pesagem	L 300 x P 210 mm
Calibração	externo
Tempo de estabilização	< 3 s
Linearidade	1,5 g
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP54
Alimentação	230 V AC | 50 Hz 6 V A 12 V DC 1,2 A
Tipo de conector	Dispositivo plug europeu
Bateria	1 x 3 V interno , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % HR
Dimensões (C x L x A)	350 x 328 x 115 mm
Peso	3500 g