HAZNELI TERAZI

PCE-SD 6000E SST



- **MIII sınıfı onaylandı**
- **Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır**
- **Koruma sınıfı IP68 - IP65**
- **Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max**
- **Ortalama ağırlık tespiti**
- **Birkaç tartım toparlamak**

Hazneli Terazi PCE-SD 6000E SST, tamamen yüksek kaliteli ve aside dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Hazneli Terazinin içine yerleştirilmiş yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Hazneli Terazinin vida bağlantıları ya da girintileri olmayan pürüzsüz tartım yüzeyi, Hazneli Terazinin hızlı ve güvenilir bir şekilde temizlenebilmesini sağlar. Hazneli Terazinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcuttur. Hazneli Terazide toplama fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, reçete tartım fonksiyonu, çoklu dara, kaydedilebilir dara değeri, brüt-net tartım ve ayarlanabilir ağırlık sınırları MİN / MAKS / OK gibi çeşitli fonksiyonlar bulunur.

Hazneli Terazi, izleme ve kontrol görevleri için arayüzler ile donatılabilir. Bunun için çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA ve 0-10 V arayüzün yanı sıra pasif 3 potansiyelsiz kontak / OC opsiyonel olarak sunulur. Endüstri alanında Hazneli Terazi için özel boyut ve fonksiyonlar gerekebilir. Bu tür uygulamalar için SMS bildirimli seviye kontrolü gibi bireysel çözümler de sunulur.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	40 kg
Ölçüm aralığı [maks]	6000 kg
Çözünürlük [d]	2 kg
Hassasiyet	2 kg
Kalibrasyon değeri [e]	2 kg

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	4 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Hayvan tartım fonksiyonu, parça sayma fonksiyonu, reçete karışımı tartımı, birden fazla tartımın toplanması
Birimler	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Malzeme değerlendirme cihazı	Paslanmaz çelik
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	40 kg
Dara aralığı	Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara
Tartım plakası malzemesi	Paslanmaz çelik
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 3 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP65, IP68
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1500 x 2000 x 112 mm
Ağırlık	300000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr