VLOERWEEGSCHAAL

PCE-SD 300E



- **tolerantie bepalen van hetgewicht met min / ok / max**
- **gemiddeld gewicht bepalen**
- **verschillende wegingen optellen**
- **procent % vergelijkingsweging**
- **filter (reactietijd) kan wordeningesteld**
- **wegen van dieren mogelijk**
- **stuks tellen**
- **een tarra waarde opslaan**
- **receptweging**
- **Bi-directionele RS-232 interface**
- **printertaal Line Mode en EPL2**

De verifieerbare vloerweegschaal wordt geijkt geleverd en is door zijn massieve bouwwijze geschikt voor stationair gebruik. Door de robuuste uitvoering en het grote plateau kan deze weegschaal prima grote objecten wegen. De verifieerbare / geijkte vloerweegschaal is gemaakt van gelakt staal en afhankelijk van het draagvermogen in verschillende plateau-afmetingen beschikbaar. Optioneel zijn voor de verifieerbare / geijkte vloerweegschaal oprij-hellingen beschikbaar die het oprijden op de weegschaal mogelijk maken. Het beeldscherm kan op een tafel worden geplaatst of aan de muur worden gemonteerd. Optioneel kan ook een statief besteld worden.

De geïntegreerde RS-232 interface zorgt voor een bi-directionele gegevensoverdracht naar de PC vanaf de verifieerbare / geijkte vloerweegschaal, en stelt zo op deze manier programmeurs in staat een veelzijdige systeemintegratie uit te voeren. Met een optionele adapter kunnen de weeggegevens ook worden opgeslagen op een USB-stick. Een verdere integratie van het systeem maakt het mogelijk een optionele 4-20mA analoge uitgang te laten plaatsen of een limiet functie met een OC-schakelaar contact. Een directe verbinding met de printer is mogelijk via de RS-232 interface. Functies zoals automatische tarra, stuks tellen, het opslaan van een tarra, zorgen voor een grote arbeidsverlichting.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	2 kg
Meetbereik tot [max.]	300 kg
Resolutie [d]	0,1 kg
Nauwkeurigheid	0,1 kg
Kalibratiewaarde [e]	0,1 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	Gemiddelde waarde, MIN, MAX
Meetfuncties (extra informatie)	Weegfunctie voor dieren, telfunctie voor stukken, weegfunctie voor het mengen van recepten
Eenheden	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	2 kg
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige meetbereik
Kalibratie	extern
Afmetingen	Display 190 x 140 x 65 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 3 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP54, IP67
Stroomvoorziening	230 V wisselstroom | 50 Hz, 8 V A
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Batterij	1 x 3 V Knoopcel , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1250 x 1250 x 85 mm
Gewicht	100000 g