WIEGEBALKEN

PCE-SW 1500N



- **Wiegebereich bis zu 1500 kg**
- **bidirektionale RS-232 Schnittstellen**
- **für Behälterwiegung geeignet**
- **Grenzwertwiegefunktion**
- **Zählfunktion**
- **Summierfunktion**
- **Mehrfachtara**
- **interner Akkubetrieb**
- **Display aus Edelstahl**
- **LCD Anzeige mit 25 mm Ziffernhöhe**

Mit den Wiegebalken sind Sie von der Größe der Paletten unabhängig. Die beiden Wiegebalken können mit einem Abstand von bis zu 4 m von einander aufgestellt werden. Diese Wiegebalken sind z.B. für die Verwiegung von übergroßen bzw. überlangen Wiegegütern bestens geeignet. Die Wiegebalken haben eine Länge von 1200 mm und eine Breite von 120 mm.

Das Display ist mit einem ca. 5 m langen Kabel mit den Wiegebalken verbunden. Dieses Anzeigegerät kann auf dem Tisch oder an der Wand montiert werden. Dank der bidirektionalen RS-232 Schnittstelle können die Wiegebalken mit einem PC oder Drucker verbunden werden. Die in der Anleitung befindliche Schnittstellen - Beschreibung ermöglicht auch eine einfach Integration der Wiegebalken in bestehende IT Systeme. Die Stromversorgung erfolgt durch einen intern verbauten Akku und ermöglicht somit auch einem mobilen Einsatz der Wiegebalken. Wiegebalken in z.B. geeichter Form, Edelstahlausführung, mit Analogschnittstellen haben wir auch im Sortiment.

Hinweis! Auf Grund der Höhe ist die Waage nicht für Hubwagen geeignet.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich von	0 kg
Messbereich [Max]	1500 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Genauigkeit	±2 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	5 m
Messfunktionen	HOLD
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Grenzwertwiegefunktion, Zählfunktion, Summierfunktion
Einheit(en)	kg, lb
Display Typ	LCD mit Beleuchtung
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 25 mm
Material Auswertegerät	Edelstahl
Schnittstelle	RS232 (unidirektional)
Automatische Abschaltung von ... bis	10 ... 60 min.
Gehäuse	Stahl lackiert
Tarierbereich	Mehrfachtara über den gesamten Wiegebereich
Kalibrierung	Mehrpunktkalibrierung möglich
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP54
Spannungsversorgung	Netzteil: 9 V / 1,2 A
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Akku/Batterie	1 x 6 V intern , Blei-Gel-Akku
Kapazität	4500 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 120 x 110 mm
Gewicht	55000 g