BRILLANCEMÈTRE

PCE-GM 80-ICA



- **Capteur externe amovible**
- **Mémoire pour analyse postérieure**
- **Plage jusqu'à 1000 GU**
- **Interface micro USB pour connexion au PC**
- **Maniement aisé à une main**
- **Mesure exacte grâce à sa grande précision**
- **avec certificat d'étalonnage ISO**

Le brillancemètre est équipé d'une sonde externe. L'aire de mesure de Ø 4,5 mm du capteur externe du brillancemetre permet même de mesurer dans des endroits difficiles d'accès ou dans de petites surfaces. À l'aide du standard d'étalonnage inclus dans l'envoi, vous pouvez vérifier à tout moment le brillancemètre. La précision de 1 % fait de ce brillancemètre un appareil de grande précision. Le maniement à une main permet d'utiliser le brillancemètre de façon rapide et précise.

Une autre caractéristique du brillancemètre est sa mémoire interne. La fonction d'enregistrement des données sert à sauvegarder les valeurs mesurées avec le brillancemètre. La lecture des données du brillancemètre peut ensuite être faite dans un ordinateur. Vous pouvez établir une connexion directe entre le brillancemètre et l'ordinateur, via l'interface USB.

Spécifications

Brillance	
Plage de mesure jusqu'à	0 ... 99,9 GU
Résolution	0,1 GU
Précision	<1 GU
Brillance	
Plage de mesure jusqu'à	100 ... 1000 GU
Résolution	1 GU
Précision	1 %
Capteur	
Surface de mesure minimale	Ø 4,5 mm
longueur du câble	50 cm

Caractéristiques techniques générales	
Répétabilité	<0,45 GU / 0,5 %
Taille de l'écran	1,8 pouces
Support de stockage	Mémoire interne
Capacité de stockage	1245 Valeurs
Interface	Micro-USB
Norme(s)	GB 9754-88, GB 9966.5, ISO 2813, JJG 696-2002
Géométrie de mesure	60°
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP20
Batterie	2 x 1,5 V Batterie AAA (1.5V) , Alcaline-Manganèse
Capacité de la batterie	1200 mAh
Conditions de fonctionnement	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	115 x 65 x 25 mm
Poids	100 g