KOMPAKT TERAZI

PCE-TB 6-ICA



- **Parça sayma fonksiyonu**
- **8 farklı tartım birimi**
- **Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım**
- **Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**
- **Maks. tartım**
- **Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.**
- **Birkaç tartımın toplamı**
- **İstatistiksel değerlendirme**
- **Reçete karışım tartımı**
- **Ayarlanabilir RS-232 ve USB arayüzü**

Kompakt Terazi, çok yönlü uygulama yelpazesi ile öne çıkar. Kompakt Terazinin geniş fonksiyon yelpazesi ve haberleşme seçenekleri ilgi çekici özelliktedir. Kompakt Terazide çift yönlü RS-232 ve USB arayüzü bulunur. Bu nedenle, Kompakt Terazi, her programcı için son derece iyi bir temel sunar (Kompakt Terazinin arayüzüne ilişkin bilgi kullanım kılavuzunda bulunabilir).

Kompakt Terazi, bilgileri tartım değeri sabitlendikten sonra otomatik olarak, Print tuşu ve sabit ağırlık göstergesi ile birlikte, sürekli olarak (saniyede yaklaşık 10 değer) ya da talep üzerine dijital terazideki bir tuşa basılması ile bilgisayara gönderir. Kompakt Teraziyi bir sisteme entegre etmek için başka bir seçenek de LAN, 4 ... 20 mA ya da 0 ... 10 V analog çıkış ve üç potansiyelsiz kontaklı ağırlık sınırı fonksiyonu gibi opsiyonel arayüzlerdir.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	0 kg
Ölçüm aralığı [maks]	6 kg
Çözünürlük [d]	0,2 g
Hassasiyet	±0,8 g

Genel teknik bilgiler	
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayma fonksiyonu, yüzde % karşılaştırmalı tartım, hayvan tartım fonksiyonu, birden fazla tartımın toplanması, istatistiksel değerlendirme, reçete tartımı
Birimler	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt, mg
Ekran tipi	Aydınlatmalı LCD
Rakam boyutu [GxY]	yaklaşık 30 mm
Veri arayüzü	USB, iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Tekrarlanabilirlik	0,4 g
Dara aralığı	tüm tartım aralığı boyunca
Tartım platform boyutları	G 300 x D 210 mm
Kalibrasyon	harici
Yerleşme süresi	< 3 sn
Doğrusallık	0,6 g
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 6 VA 12 V DC, 1 A
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Akü / Pil	1 x 3 V CR 2032 (3V düğme pil) , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %15 ... 85 n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %15 ... 85 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	350 x 328 x 115 mm
Ağırlık	3500 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr