PCE-SD 2000 SST





Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	20 kg
Maks. zakres pomiarowy	2000 kg
Rozdzielczość (d)	1 kg
Dokładność	1 kg
Działka legalizacyjna [e]	1 kg

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	MIN, MAX, Wartość średnia
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Funkcja statystyki, procentowe ważenie porównawcze, funkcja ważenia zwierząt, funkcja liczenia sztuk, ważenie recepturowe, sumowanie kilku ważeń
Jednostka	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Typ wyświetlacza	LED
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 18 mm
Interfejs	RS232
Automatyczne wyłączanie	5 min
Min. obciążenie	20 kg
Zakres tarowania	Wielokrotne tarowanie w całym zakresie ważenia
Kalibracja	Zewnętrzna
Wymiary	Wyświetlacz 190 x 140 x 65 mm Rampa najazdowa: dł. 480 x wys. 58 mm
Klasa dokładności [e]	M III
Czas stabilizacji	< 4 s
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP65, IP68
Zasilanie	230 V AC | 50 Hz | 8VA
Typ złącza	Wtyczka styku uziemiającego
Akumulator / Bateria	1 x 3 V CR 2032 (bateria guzikowa 3V) , Bateria litowo-jonowy
Pojemność	220 mAh
Warunki pracy	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (bez kondensacji)% RH
Warunki przechowywania	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % RH
Wymiary (D x S x W)	1500 x 1250 x 58 mm
Masa	350000 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com