BALANCE DE PRÉCISION

PCE-BSK 310-ICA



- **Comptage de pièces**
- **Interface RS-232**
- **Rétroéclairage**
- **Fonctionne sur piles pour utilisation mobile**
- **Niveau à bulle pour un nivellement correct**
- **Grande précision**
- **avec certificat d'étalonnage ISO**

Cette balance de précision est une balance adaptée au travail en laboratoire. En plus de la fonction de base de pesage, la balance de precision est équipée de la fonction de comptage de pièces, qui permet de déterminer, par exemple, le nombre de vis se trouvant dans une boîte. Cette fonction donne la possibilité d'utiliser aussi cette balance de précision en logistique. Grâce au rétroéclairage de l'écran de la balance de précision, vous pourrez faire des mesures dans des endroits sombres.

En plus de toutes ces fonctions, la balance de précision possède une interface RS-232, pour transférer les valeurs de mesure sur un ordinateur. Cette balance de précision est à usage fixe ou mobile, dans ce cas, insérez 3 piles de 1,5 V de type AA.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	0 g
Plage de mesure max.	310 g
Résolution	0,001 g
Précision	Classe II

Caractéristiques techniques générales	
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de comptage de pièces
Interface	RS232
Répétabilité	0,002 g
Boîtier	Plastique
Calibrage	externe
Dimensions	Plateau de pesage : Ø 90 mm
Temps de stabilisation	< 3 s
Linéarité	±0,003 g
Classe de protection	IP20
Alimentation	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz 6 V DC / 500 mA
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Conditions de fonctionnement	0 ... 40 °C , 50 ... 85 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 50 °C , 50 ... 85 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	270 x 265 x 190 mm
Poids	3100 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr