# BALANZA PARA PALÉS

## PCE-SD 1500U SST



- **Verificable según clase MIII (verificación incl. en el envío)**
- **Totalmente de acero inoxidable IP68 - IP65**
- **Función cómputo de piezas**
- **Función de suma**
- **Indicación MAX / MIN**
- **Pesaje en porcentaje**

La balanza para palés en acero inoxidable es una balanza sencilla que se suministra verificada. Las mediciones de la balanza para pales en acero inoxidable con forma de U corresponden exactamente con las dimensiones de un palé EU.

La balanza para palés permite una colocación rápida y sencilla, colocando la carretilla justo entre ambos largueros para dejar el palé sobre éstos. Las cuatro células de la balanza para pales tienen protección IP68 y se encuentran en las esquinas del marco.

La carcasa es de un acero inoxidable macizo anticorrosivo y antiácidos. La pantalla tiene una protección IP65 y puede colocarse sobre una la mesa o fijarse a la pared. Existe la posibilidad de suministrar la balanza con interfaces opcionales, como por ejemplo, RS-232, USB, LAN, 4-20 mA, etc.; se entiende que esto modificará el tipo de protección.

Para un transporte cómodo de la balanza para palés, los largueros de pesaje disponen de ruedas. Las funciones de la balanza son auto tara, cómputo de piezas, memoria de tara, pesaje de bruto/neto, pesaje en porcentaje, pesaje de valores límite, etc.

## Especificación

| Rango de pesaje | |
|---|---|
| Rango desde | 10 kg |
| Rango hasta (max.) | 1500 kg |
| Resolución | 0,5 kg |
| Precisión | 0,5 kg |
| Valor de verificación [e] | 0,5 kg |

| Datos técnicos generales | |
|---|---|
| Longitud del cable | 4 m |
| Funciones de medición | MIN, MAX, Valor medio |
| Funciones de medición (información adicional) | Función de cómputo de piezas, función de totalización, pesaje porcentual, pesaje de recetas, función estadística, función de pesaje de animales |
| Unidades | kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tamaño dígitos [ancho x alto] | Altura: 18 mm |
| Interfaz de datos | RS-232 bidireccional |
| Desconexión automática | 5 min. |
| Carga mínima [mín.] | 10 kg |
| Rango de tara | Tara múltiple en todo el rango |
| Dimensiones | Pantalla: 190 x 140 x 65 mm<br>Anchura de entrada: 600 mm |
| Clase de verificación [e] | MIII |
| Tiempo de estabilización | < 4 s |
| Idioma del menú | Inglés, Inglés (GB) |
| Protección IP (dispositivo) | IP65, IP68 |
| Alimentación | 230 V AC \| 50 Hz, 8 V A |
| Tipo de conector | Clavija de contacto de puesta a tierra |
| Batería | 1 x 3 V CR 2032 (3 V) , Batería Li-Ion |
| Capacidad de la batería | 220 mAh |
| Condiciones de funcionamiento | -10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r. |
| Condiciones de almacenamiento | -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r. |
| Dimensiones ( L x A x A ) | 1260 x 840 x 78 mm |
| Peso | 49000 g |