FREKANS GÖSTERGESI

PCE-DPD-P2



- **2 sayaç girişi**
- **1 reset girişi**
- **6 haneli LED ekran**
- **14 mm basamak yüksekliği**
- **İsteğe bağlı çıkış kartları**
- **Modele bağlı güç kaynağı**

İki takometre girişli frekans göstergesi / Girişi sıfırlama / 6 haneli LED ekran /
14 mm basamak yüksekliği / Modele bağlı güç kaynağı

Frekans göstergesinde iki puls girişi (NPN / PNP) ve bir reset girişi bulunur.
Endüstriyel cihaz, 6 basamaklı LED ekranda -199.999 ... 999.999 arasındaki ölçüm
değerlerini gösterir. Frekans ekranının görüntüsü üç ön düğme kullanılarak
ayarlanabilir ve giriş ayrı ayrı ölçeklenebilir.

Frekans ekranı, NPN, PNP ve Namur sensörlerinin yanı sıra kodlayıcıları ve yakınlık
sensörlerini değerlendirebilir ve ayar seçenekleri sayesinde parça sayımı, hız
ölçümleri vb. için uygundur. Frekans ekranı 96 x 48 mm boyutlarındadır. Frekans
göstergesinin çeşitli sayım türleri vardır (toplama, çıkarma, engelleme, kareleme
...). Arkada, endüstriyel cihaza isteğe bağlı olarak üç farklı çıkış kartı
takılabilir.

Özellikler

Genel teknik bilgiler	
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Y: 14 mm
Isınma süresi	15 dk
Gövde	ABS (Akrilnitril Bütadien Stiren Kopolimerleri)
Montaj	Panel
İzolasyon	1500 Veff
Boyutlar	Ön panel boyutu: 96 x 48 mm Kontrol paneli kesiti: 92 mm x 45 mm (DIN standardına göre)
Maks. giriş gerilimi	±30 V DC
Gösterge aralığı	-199999 ... 999999
Ek açıklama	Giriş empedansı: Pull-up/pull-down ile 2,4 kΩ; pull direnci olmadan 470 kΩ
Koruma sınıfı (cihaz)	IP65
Güç kaynağı	11 ... 60 V AC/DC
Çalışma koşulları	0 ... 50 °C , %0 ... 80 n.o.
Depolama koşulları	-20 ... 70 °C , %0 ... 80 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	98 x 96 x 48 mm
Ağırlık	138 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr