PCE-SD 600E SST



Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	4 kg
Faixa de medição máx.	600 kg
Resolução [d]	0,2 kg
Precisão	0,2 kg
Valor de verificação [e]	0,2 kg

Dados técnicos gerais	
Comprimento do cabo	4 m
Funções de medição	MIN, MAX, Valor médio
Funcções de medição (informação adicional)	Função de pesagem de animais, Função de contagem de peças, Pesagem de receitas combinadas, Soma de várias pesagens
Unidades	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 18 mm
Interface	RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Carga mínima [min]	4 kg
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa
Calibração	externo
Dimensões	Display 190 x 140 x 65 mm
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 4 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentação	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Capacidade	3 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sem condensação)% HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	1250 x 1250 x 85 mm
Peso	100000 g