-ICA

PCE-SCS 60-ICA



» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**

Specyfikacja

Zakres ważenia	
Maks. zakres pomiarowy	60 kg
Rozdzielczość (d)	5 g
Dokładność	15 g

Ogólne dane techniczne	
Wejścia	0,6 mV/V, 3 mV/V
Jednostka	kg, lb
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 20 mm
Częstotliwość pomiaru	30 x na sekundę
Pojemność pamięci	18 wartości
Interfejs	RS232
Czas pracy	130 h
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Zakres tarowania	w pełnym zakresie
Wymiary platformy	300 x 400 mm
Materiał szalki	Stal nierdzewna
Kalibracja	Zewnętrzną masą (nie w zakresie dostawy)
Czas stabilizacji	regulowany
Liniowość	0,01 % zakresu pom.
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	Akumulator: 6 V / 4 Ah 100 ... 240 V | 50 / 60 Hz
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	1 x 6 V Wewnętrzny , Akumulator ołowiowo-żelowy
Pojemność	4000 mAh
Warunki pracy	-10 ... 40 °C , 0 ... 80 (bez kondensacji)% RH
Warunki przechowywania	-10 ... 40 °C , 0 ... 80 (bez kondensacji)% RH
Wymiary (D x S x W)	560 x 150 x 480 mm
Masa	8000 g