DINAMÓMETRO DE TRACCIÓN

PCE-DDM 20



- **Dinamómetro de tracción con rango hasta 20.000 kg**
- **Peso propio ligero**
- **Construcción compacta**
- **Larga duración de la batería**
- **Función PEAK-Hold**

El dinamómetro de tracción es ideal para mediciones de tracción, como por ejemplo las que realizan los expertos. En la fabricación del dinamometro de traccion se utilizan materiales de primera calidad. Esto permite, a pesar de la elevada capacidad de medición, una construcción compacta con un peso ligero. El dinamómetro de tracción se se envía con un maletín de transporte y una pantalla inalámbrica. Algunas funciones interesantes del dinamometro de traccion son la función Peak Hold, función de suma, pesado bruto / neto, función Autotara OFF así como TARA en todo el rango de medición, y diferentes unidades de medición como p.e. Kg / t / lbs / N o kN. El dinamómetro de tracción es adecuada para mediciones de tracción.

Especificación

Fuerza	
Rango hasta	0 ... 200 kN
Resolución	100 N
Precisión	±0,1 % F.S.

Fuerza	
Rango hasta	200 ... 20000 kg
Resolución	10 kg
Precisión	±0,1 % F.S.

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	HOLD, pico
Funciones de medición (información adicional)	Función suma
Unidades	kg, N, lb, t, kn
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 22 mm
Cuota de medición	2,5 Hz
Tiempo de funcionamiento	50 h
Carga mínima [mín.]	200 kg
Rango de tara	máx. 20 % del rango de medición
Alcance máximo de la señal	80 m
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP20
Alimentación	Baterías
Batería	7 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	3000 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	420 x 128 x 74 mm
Peso	18000 g