GULVVÆGT I RUSTFRIT STÅ L

PCE-SD 1500 SST





- **Verificeret i henhold til M III**
- **Statistikfunktion**
- **Summering af flere vejninger**
- **Procentvis sammenligningsvejning**
- **Justerbart filter (reaktionstid)**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Styktællingsfunktion**
- **Visning af maksimumsværdi**
- **Blandet receptvejning**
- **Tolerancebestemmelse for vægt min. / OK / maks.**
- **Én taraværdi kan gemmes**

Gulvvægt i rustfrit stål har et vejeområde på 10 ... 1500 kg. Minimumsbelastningen er den belastning, hvor verifikationsmyndigheden kontrollerer vægtens nøjagtighed. Gulvvægt i rustfrit stål viser også mindre vægte, men disse må ikke anvendes til handel med varer, der er underlagt obligatorisk verifikation. Gulvvægt i rustfrit stål verificeres på det respektive brugssted efter verifikationsklasse III før levering og er derefter godkendt i to år i hele Europa til handel med varer i verifikationsklasse III.

Vægten er fremstillet af massivt, korrosions- og syrefast stål. Vejeplatformen har indkapslede vejeceller, som takket være kapslingsklasse IP68 kan modstå selv meget barske forhold. Rampen kan let køres på grund af vægtens lave konstruktionshøjde og kan efter behov anvendes som gulvvægt eller sammen med en ekstra rampe som gennemkørselsvægt.
De medfølgende fastgørelsesplader sikrer, at den verificerede vægt står stabilt, og forhindrer, at ramperne forskubber sig.

Displayet i rustfrit stål er beskyttet i henhold til IP65 og kan monteres på et bord, på væggen eller på et stativ i rustfrit stål.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	10 kg
Måleområde op til [Max]	1500 kg
Opløsning [d]	0,5 kg
Nøjagtighed	0,5 kg
Kalibreringsværdi [e]	0,5 kg

Generelle tekniske data	
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Statistikfunktion, procentvis sammenlignende vejning, dyrevejningsfunktion, styktællingsfunktion, receptvejning, summering af flere vejninger
Enheder	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt, T
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	10 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm Opkørselsrampe: L 480 × H 58 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 4 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP65, IP68
Strømforsyning	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V CR 2032 (knapcelle 3V) , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1500 x 1250 x 58 mm
Vægt	350000 g