PCE-ERT 10


EARTH RESISTANCE TESTER
PCE-ERT 10
BATT
9.03
V
AC
000
V
HOLD
TEST
OFF
2000Ω
200Ω
20Ω
EARTH VOLTAGE
200kΩ
1000V
750V
CAT III 1000V

Specyfikacja

Napięcie stałe DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 1000 V
Rozdzielczość	1 V
Dokładność	± (0,8 % + 3 cyfry)
Przeciążenie	1 000 V rms
Prąd zmienny AC	
Zakres pomiarowy	0 ... 750 V
Rozdzielczość	1 V
Dokładność	± (1,2 % + 10 cyfr)
Przeciążenie	750 V rms
Zakres częstotliwości	40 ... 400 Hz
Opór	
Zakres pomiarowy	0 ... 20 Ω
Rozdzielczość	0,01 Ω
Dokładność	± (2 % + 10 cyfr)
Opór	
Zakres pomiarowy	20 ... 200 Ω
Rozdzielczość	0,1 Ω
Dokładność	± (2 % + 3 cyfry)
Opór	
Zakres pomiarowy	200 ... 2000 Ω
Rozdzielczość	1 Ω
Dokładność	± (2 % + 3 cyfry)
Opór	
Zakres pomiarowy	0 ... 200 kΩ
Rozdzielczość	0,1 kΩ
Dokładność	± (1 % + 2 cyfry)
Napięcie uziemienia	
Zakres pomiarowy	0 ... 200 V
Rozdzielczość	0,1 V
Dokładność	± (3 % + 3 cyfry)

Ogólne dane techniczne	
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Częstotliwość pomiaru	2,5 x na sekundę
Automatyczne wyłączanie	15 min
Metoda pomiaru	Metoda trójprzewodowa
Prąd testowy	≤ 200 mA
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Akumulator / Bateria	6 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	-10 ... 60 °C , 0 ... 70 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 40 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	200 x 92 x 50 mm
Masa	700 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com