PCE-ITE 50


PCE
PCE-ITE 50
Multifunction Installation Tester
TEST
F1
F2
F3
F4
227.8
V
50
Hz
HELP

Specyfikacja

Napięcie stałe DC	
Zakres pomiarowy do	80 ... 500 V
Rozdzielczość	1 V
Dokładność	± (2 % + 2 cyfry)
Prąd zmienny AC	
Zakres pomiarowy do	80 ... 500 V
Rozdzielczość	1 V
Dokładność	± (2 % + 2 cyfry)
Rezystancja izolacji	
Zakres pomiarowy do	0,125 ... 4 MΩ
Rozdzielczość	0,001 MΩ
Dokładność	± (2 % + 10 cyfr)
Częstotliwość	
Zakres pomiarowy do	45 ... 65 Hz
Rozdzielczość	1 FPM
Dokładność	± 2 Hz

Ogólne dane techniczne	
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz TFT
Rozmiar wyświetlacza	3,5 in
Normy	DIN VDE 0100, DIN EN 61557-1 (VDE 0413-1)
Czas pracy	15 h
Charakterystyka prądu testowego RCD	AC
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP65
Akumulator / Bateria	8 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % RH
Wymiary (D x S x W)	242 x 105 x 145 mm
Waga	1560 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com